



Produktinformation



Information



Tillverkare Cisco
Artnr AIR-AP1572EAC-E-K9

Cisco Aironet 1572EAC - trådlös åtkomstpunkt - Wi-Fi 5

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Trådlös åtkomstpunkt
Robust design	Utomhus
Inbyggda enheter	GPS
Bredd	20.1 cm
Djup	16 cm
Höjd	30 cm
Vikt	6.1 kg
Lokalisering	Belgien, Bahrain, Libanon, Oman, Albanien, Bulgarien, Tjeckien, Estland, Litauen, Vietnam, Island, Rumänien, Thailand, Luxemburg, Ungern, Cypern, Kenya, Nigeria, Liechtenstein, Gibraltar, Malta, Marocko, Monaco, Kroatien, Slovakien, Slovenien, Lettland, Österrike, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Grekland, Turkiet, Irland, Serbia

Nätverksfunktioner

Formfaktor	Extern
Anslutningsteknik	Trådlös
Dataöverföringshastighet	1.3 Gbps



Linjekodningsformat	CCK
Datalänkprotokoll	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Metod för spridningsspektrum	DSSS
Nätverks/transportprotokoll	L2TP, IPSec
Protokoll för administration på distans	HTTP, CLI
Frekvensband	2.4 GHz, 5 GHz
Statusindikatorer	Status
Funktioner	Automatisk avkänning per enhet, MAC-adressfiltrering, stöd för DFS, VPN passthrough, återställningsknapp, påmonterbar, Maximum Ratio Combining (MRC), 4T4R MIMO-teknik, GPS-synkroniseringskompatibel, ClientLink 3.0-teknik, cyklisk växlingsmångfald (CSD), CleanAir 2.0 technology, Cisco Flexible Antenna Port technology, stråleformningsteknologi, paketaggregering A-MPDU, paketaggregering A-MSDU
Krypteringsalgoritm	LEAP, AES, TLS, PEAP, TTLS, TKIP, WPA, WPA2
Verifieringsmetod	X.509 certifikat, Extensible Authentication Protocol (EAP)
Standarder som följs	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, WiFi-CERTIFIERAD, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac
Expansion/Anslutning	
Gränssnitt	1 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45 4 x antenn - N connector 1 x - SFP (mini-GBIC) 1 x konsol - RJ-45 1 x antenn
Diverse	
Standarder som följs	ANSI C62.41, ICES-003, FCC Part 15.247, OET 65 C, RSS-210, RSS-102, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-5, NEMA Type 4X, UL 60950-1 Second Edition, FCC Part 15.107, FCC Part 15.109, AS/NZS 4268, FCC Part 15.407, ARIB STD-T66, ARIB STD-T71, IP67, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, EN 300 328, EN 301 489-1, EN 301 893, EN 301 489-17
Strömtillförsel	
Stöd för PoE (Power Over Ethernet)	UPOE
Nätspänning	Växelström 120/230 V/likström 10 - 16 V (50/60 Hz)
Tillverkarens garanti	
Service och support	Begränsad garanti - 1 år
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	-40 °C
Max temperatur vid drift	65 °C