

Produktinformation**Information**

Tillverkare Axis Communications
Artnr 02634-001

AXIS P37 Series P3737-PLE - nätverkskamera med panoramavy - kupol - TAA-kompatibel**Specifikation****Allmänt**

Typ av enhet	Nätverkskamera med panoramavy
Stöd för ljud	Ja: tvåvägs ljud via valfritt ljud- och I/O-gränssnitt, högtalarparkoppling
Formfaktor	Kupol
Anslutningsteknik	Kabelanslutning
Bredd	25.5 cm
Djup	25.5 cm
Höjd	9.2 cm
Vikt	2 kg
Lokalisering	Argentina, Australien, Brasilien, Kina, Europa, Japan, Korea, Storbritannien, Förenta Staterna

Kamera

Typ	Färg - Dag&Natt - multisensor - utomhusbruk - klåfingerskyddad/väderbeständig
Format för digital video	H.264B, H.264M, H.264H, H.265, MJPEG, MPEG-4 Part 10, AVC, MPEG-H Part 2, HEVC
Maximal digital videoupplösning	2592 x 1944
Rörelsedetektering	Ja



Exponeringsområde	1/5 sek - 1/50000 sek
Mimimibelysning	0.19 lux - färg - F1.9 - 50 IRE 0 lux - svartvit - F1.9 - 50 IRE 0 lux - IR
Infraröda lysdioder	Ja
Infrarött avstånd	15 m
Videotagning	2592 x 1944 @ 20 fps 2560 x 1440 @ 25/30 fps
RAM	4 GB
Flash-minne	8 GB
Egenskaper	IR-korrigerad lins, fjärrzoom, fjärrstyrt fokus, infraröttbegränsande filter, bearbetningsenhet för djupinlärning (MLPU), Zipstream-teknologi, VBR (Variable Bitrate), Adaptive Bitrate (ABR), multibithastighet (MBR), låglatensläge, indikator för videoströmning, Forensic WDR, 2D Noise Reduction Technology, 3D Noise Reduction-teknik, dag/natt-tröskel, tonmappning, korrigerig av konvex distorsion, textöverlagring, bildöverlägg, dynamisk text, Sekretessmaskeringsfunktion, polygon sekretessmask, Lightfinder-teknik, OptimizedIR, stöd för ONVIF (profil G), stöd för ONVIF (profil M), Stöd för ONVIF (profil S), stöd för ONVIF (T-profil), Pixel Counter Support, scene metadata, signerad firmware, fördröjningsskydd mot brute force-attack, sammanfattad autentisering, lösenordsskydd, Axis Edge Vault, Axis enhets-ID, säkert nyckelvalv, signerad video, säker start, IP-adressfiltrering

Bildsensor

Typ 4 x 5 MP PS RGB CMOS 4 x 1/2.7"

Optisk konstruktion

Typ	Varifokal
Optisk zoomning	2.5 x
Brännvidd	3.2 mm - 8.1 mm
Iris-lins	F/1.9-3.2 fast iris
Min. fokuseringsavstånd	0.5 m
Horisontellt visningsfält (grader)	37 - 99
Vertikalt visningsfält (grader)	28 - 70
Diagonalt synsfält (grad)	47 - 134

Panorering

Område (grader) -90 till +90

Lutning

Område (grader) 25 to 95

Gränssnitt

Nätverksgränssnitt Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Nätverksprotokoll IPv4, IPv6, USGv6, ICMPv4, ICMPv6, HTTP, HTTPS, HTTP/2, TLS, QOS, FTP, SFTP, CIFS, SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, DNS, DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP, RTSPS, TCP, UDP, IGMP, IGMPv2, IGMPv3, RTCP, ICMP, DHCPv4, DHCPv6, ARP, SSH, LLDP, CDP, MQTT, Syslog, Zeroconf

Expansion/Anslutning	
Portar	LAN - RJ-45
Minneskort som stöds	microSD-kort, microSDHC-kort, microSDXC-kort
Krypteringsalgoritm	TLS 1.2, TLS 1.3
Diverse	
Inkluderade tillbehör	Anslutningsskydd, kabelpackningar
TAA-kompatibel	Ja
Standarder som följs	IEEE 802.1x, IEEE 802.1ar, UL, cUL, UKCA, KC, EAC, RCM, CISPR 35, CISPR 32 Class A, EN 55035, EN 55032 Class A, EN 50121-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, AS/NZS CISPR 32 Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), VCCI Class A, KS C 9835, KS C 9832 Class A, FCC Part 15 B Class A, IEC 62236-4, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 Third Edition, IEC/EN/UL 62368-1 Third Edition, IEC/EN 62471, IS 13252, AS/NZS 62368.1:2022, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 60529 IP67, IEC/EN 62262 IK09, ISO 21207 method B, MIL-STD-810H, NEMA 250 Type 4X, NEMA TS-2 (2.2.7-2.2.9), VDMA 24364, NIST SP500-267, ETSI EN 303 645, FIPS 140, IEEE 802.3at, PVC-free, BFR-fri, CFR free, RoHS 2011/65/EU, EN 63000:2018, REACH 2006/1907
Färg	Vit, NCS S 1002-B
Strömtillförsel	
Strömkrav	PoE Plus Class 4
Nätbel	13.25 Watt
Programvara / Systemkrav	
Medföljande programvara	AXIS Object Analytics, AXIS Video Motion Detection
Tillverkarens garanti	
Service och support	Begränsad garanti - 5 år
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	-30 °C
Max temperatur vid drift	50 °C
Relativ luftfuktighet (vid drift)	10 - 100% RH (condensing)