



Produktinformation



Information

Tillverkare EKL
Artnr 84000000181

Alpenföhn Gletscherwasser - kylsystem med vätska till processorn

Specifikation

Allmänt

Produkttyp	Kylsystem med vätska till processorn
Produkttyp	Kylsystem med vätska till processorn
Produktmaterial	Aluminium, koppar
Förpackningens innehåll	Fjärrkontroll, Thermal compound Thermal Grizzly Hydronaut

Kylfläns och fläkt

Kompatibel med	LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, LGA1366 Socket, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, LGA1150 Socket, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, Socket TR4, Socket sTRX4, LGA1200 Socket
----------------	--

Allmänt

Förpackningens innehåll	Fjärrkontroll, logotypplåt, PWM-delare, Thermal compound Thermal Grizzly Hydronaut, ARGB-delare
-------------------------	---

Kylfläns och fläkt

Kylarmaterial	Koppar
Kompatibel med	LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, LGA1366 Socket, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, LGA1150 Socket, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, Socket TR4, Socket sTRX4, LGA1200 Socket



Kylarmaterial	Koppar
Elementmaterial	Aluminium
Elementmaterial	Aluminium
Elementmått	282 mm x 120 mm x 27 mm
Elementmått	282 mm x 120 mm x 27 mm
Antal fläktar	2
Antal fläktar	2
Fläktdiameter	120 mm
Fläktdiameter	120 mm
Fläkthöjd	25 mm
Fläktlager	Fluid Dynamic-lager
Fläkthöjd	25 mm
Rotationshastighet	500-2200 rpm
Fläktlager	Fluid Dynamic-lager
Rotationshastighet	500-2200 rpm
Lufttryck	3.24 mm
Lufttryck	3.24 mm
Bullernivå	36.8 dBA
Bullernivå	17.8 - 36.8 dBA
Starkströmskontakt	4-stifts fläktkontakt, 3-stifts ARGB-anslutning
Märkspänning	12 V
Starkströmskontakt	4-stifts fläktkontakt, 3-stifts fläktkontakt, 3-stifts ARGB-anslutning
Märkspänning	12 V
Märkt strömstyrka	0.32 A
Driftspänning	7 - 13.2 V
Strömkonsumtion	3.84 W
Egenskaper	Stöd för PVM (Pulse-width modulation), Wing Boost3 Technology, RGB-fusion, adresserbar RGB LED, gummirör (380 mm), Underhållsfri vattenslinga, ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, ASRock Polychrome RGB, utbytbara logotypplattor, luftflödesoptimerad fläkt
Märkt strömstyrka	0.52 A
Egenskaper	Stöd för PVM (Pulse-width modulation), RGB-fusion, antivibrationsgummidynor, ARGB fans, ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, ASRock Polychrome RGB, utbytbar logotypplatta
Diverse	
Monteringssats	Inkluderat