

**Produktinformation****Information**

*Tillverkare* Allied Telesis  
*Artnr* AT-8100S/24F-LC-50

**Allied Telesis AT 8100S/24F-LC - switch - 24 portar - Administrerad****Specifikation****Allmänt**

<b>Typ av enhet</b>	Switch - 24 portar - L4 - Administrerad - staplingsbar
<b>Modell</b>	Skrivbordsmodell
<b>Undertyp</b>	Fast Ethernet
<b>Portar</b>	2 x 10/100/1000 + 2 x kombinations-Gigabit SFP + 24 x 100Base-FX
<b>Kapacitet</b>	Virtuella gränssnitt (VLAN): 256
<b>MAC Address Table Size</b>	16K poster
<b>Max antal enheter i en stapel</b>	8
<b>Nätverksprotokoll</b>	RIP-1, RIP-2, statisk IPv4-routing, statisk IPv6-routing
<b>Protokoll för administration på distans</b>	SNMP, Telnet, HTTP, SSH, CLI
<b>Verifieringsmetod</b>	Secure Shell (SSH), RADIUS
<b>Funktioner</b>	Nivå 4-växling, VLAN-stöd, skydd mot DoS-attacker, staplingsbar, stöd för STP (Spanning Tree Protocol), Quality of Service (QoS)
<b>Standarder som följs</b>	IEEE 802.3u, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1x
<b>Statusindikatorer</b>	Kollisionsstatus, portöverföringshastighet, duplex-läge för port, strömförsörjning, länk/aktivitet

**Expansion/Anslutning**



<b>Gränssnitt</b>	2 x 1000Base-T RJ-45 Stackenhet för nätverk: 2 x 19-stifts HDMI typ A Nätverk: 24 x 100Base-FX - LC multiläge
<b>Expansionskortplatser</b>	2 (totalt)/ 2 (ledig) x SFP (mini-GBIC)
<b>Strömtillförsel</b>	
<b>Nätdel</b>	Intern strömförsörjning
<b>Installerat antal</b>	2
<b>Redundant ström</b>	Ja
<b>Diverse</b>	
<b>Lokalisering</b>	Europa
<b>Dimensioner och vikt</b>	
<b>Bredd</b>	44 cm
<b>Djup</b>	29.1 cm
<b>Höjd</b>	4.3 cm
<b>Vikt</b>	4.4 kg
<b>Miljöparametrar</b>	
<b>Min temperatur vid drift</b>	0 °C
<b>Max temperatur vid drift</b>	40 °C