

Produktinformation
Information

Tillverkare 101
Artnr AT-FS710/5-30


Allied Telesis AT FS710/5 - switch - 5 portar - ohanterad
Specifikation
Allmänt

Typ av enhet	Switch - 5 portar - ohanterad
Modell	Skrivbordsmodell, väggmonterbar
Undertyp	Fast Ethernet
Portar	5 x 10/100
Prestanda	Växlingskapacitet: 1 Gbps Kapacitet: 0.74 Mpps
MAC Address Table Size	2K poster
Funktioner	Flödeskontroll, auto-negotiation, Jumbo Frames-support, fläktlös, 96 KB paketbuffert, Bridge protocol data unit (BPDU)
Standarder som följs	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Statusindikatorer	Strömförsörjning, länk/aktivitet

Expansion/Anslutning

Gränssnitt 5 x 100Base-TX RJ-45

Strömtillförsel

Nätdel	Intern strömförsörjning
Nätspänning	AC 120/230 V (50 - 60 Hz)
Energiförbrukning vid drift	1.8 Watt



KONICA MINOLTA

Diverse

Standarder som följs FCC Klass B-certifierade, UL 60950-1, EN 60950-1, VCCI Class B, CSA 22.2 No. 60950-1, EN 55032 Class A, CISPR 32 Class B, EU RoHS, RCM Class B

Lokalisering Storbritannien

Dimensioner och vikt

Bredd 13.1 cm

Djup 10.1 cm

Höjd 3 cm

Vikt 400 g

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift 0 °C

Max temperatur vid drift 50 °C

Luftfuktighet vid drift 5 - 90 % (icke-kondenserande)

Min temperatur vid förvaring -25 °C

Max temperatur vid förvaring 70 °C

Luftfuktighet vid lagring 5 - 95 % (icke-kondenserande)