

## Produktinformation

### Information

Tillverkare 101  
Artnr AT-FS710/8-30



## Allied Telesis AT FS710/8 - switch - 8 portar - ohanterad

### Specifikation

#### Allmänt

<b>Typ av enhet</b>	Switch - 8 portar - ohanterad
<b>Modell</b>	Skrivbordsmodell, väggmonterbar
<b>Undertyp</b>	Fast Ethernet
<b>Portar</b>	8 x 10/100
<b>Prestanda</b>	Växlingskapacitet: 1,6 Gbit/s Maximal genomströmning: 1,19 Mpps
<b>MAC Address Table Size</b>	2K poster
<b>Jumbo Frame-support</b>	2048 byte
<b>Funktioner</b>	Flödeskontroll, auto-negotiation, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), halvduplexläge, fullt duplexläge, fläktlös, 96 KB paketbuffert, Back Pressure Support, Bridge protocol data unit (BPDU)
<b>Standarder som följs</b>	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az

#### Expansion/Anslutning

<b>Gränssnitt</b>	8 x 100Base-TX RJ-45
-------------------	----------------------

#### Strömtillförsel

<b>Nätdel</b>	Intern strömförsörjning
<b>Nätspänning</b>	AC 120/230 V (50/60 Hz)



**Energiförbrukning vid drift** 2.5 Watt

#### Diverse

**Standarder som följs** UL 60950-1, EN 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, VCCI Class B, FCC Part 15 Class B, EN 55032 Class A, CISPR 32 Class B, RCM Class A, EU RoHS

**Lokalisering** Storbritannien

#### Dimensioner och vikt

**Bredd** 19.6 cm

**Djup** 12.4 cm

**Höjd** 3.8 cm

**Vikt** 710 g

#### Miljöparametrar

**Min temperatur vid drift** 0 °C

**Max temperatur vid drift** 50 °C

**Luftfuktighet vid drift** 5 - 90 % (icke-kondenserande)

**Min temperatur vid förvaring** -25 °C

**Max temperatur vid förvaring** 70 °C

**Luftfuktighet vid lagring** 5 - 95 % (icke-kondenserande)