

Produktinformation

Information

Tillverkare 101
Artnr AT-GS950/24-30



Allied Telesis AT GS950/24 WebSmart Switch - switch - 24 portar - Administrerad

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Switch - 24 portar - Administrerad
Modell	Skrivbordsmodell 1U
Undertyp	Gigabit Ethernet
Portar	24 x 10/100/1000 + 2 x SFP
MAC Address Table Size	8K poster
Protokoll för administration på distans	SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 2c, HTTP, FTP
Krypteringsalgoritm	MD5
Verifieringsmetod	RADIUS
Funktioner	Flödeskontroll, DHCP-stöd, VLAN-stöd, IGMP snooping, portspeglning, MAC-adressfiltrering, Broadcast Storm Control, monterbar på vägg, Quality of Service (QoS)
Standarder som följs	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3j
RAM	16 MB
Flash-minne	4 MB Flash



Expansion/Anslutning	
Gränssnitt	24 x 1000Base-T RJ-45 2 x SFP (mini-GBIC)
Strömtillförsel	
Nätdel	Intern strömförsörjning
Nätspänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Diverse	
Monteringssats	Inkluderat
Rackmonteringssats	Inkluderat
Standarder som följs	CSA, C-Tick, cUL, EN 60950, VCCI klass A ITE, EN55024, EN55022 klass A, FCC
Lokalisering	Storbritannien
Dimensioner och vikt	
Bredd	44.4 cm
Djup	25.7 cm
Höjd	4.3 cm
Vikt	3.2 kg
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	45 °C
Luftfuktighet vid drift	5 - 90%