

Produktinformation
Information

Tillverkare 101
Artnr AT-GS950/48-30


Allied Telesis AT GS950/48 WebSmart Switch - switch - 48 portar - Administrerad
Specifikation
Allmänt

Typ av enhet	Switch - 48 portar - Administrerad
Modell	Skrivbordsmodell 1U
Undertyp	Gigabit Ethernet
Portar	48 x 10/100/1000 + 4 x kombinations-SFP
MAC Address Table Size	8K poster
Protokoll för administration på distans	SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 2c, HTTP
Krypteringsalgoritm	MD5
Verifieringsmetod	RADIUS
Funktioner	Flödeskontroll, DHCP-stöd, VLAN-stöd, IGMP snooping, portspeglning, MAC-adressfiltrering, Broadcast Storm Control, fast programvara kan uppdateras, monterbar på vägg, stöd för STP (Spanning Tree Protocol), stöd för RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), Quality of Service (QoS), Jumbo Frames-support
Standarder som följs	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x
RAM	32 MB
Flash-minne	4 MB Flash

**Expansion/Anslutning****Gränssnitt** 48 x 1000Base-T RJ-45 4 x SFP (mini-GBIC)**Strömtillförsel****Nätdel** Intern strömförsörjning**Nätspänning** AC 120/230 V (50/60 Hz)**Diverse****Rackmonteringssats** Inkluderat**MTBF (genomsnittstid mellan fel)** 263,000 timmar**Standarder som följs** FCC klass A-certifierad, CSA, TUV, C-Tick, cUL, EN 60950, UL 1950, VCCI klass A ITE, EN55024, EN55022 klass A**Lokalisering** Storbritannien**Dimensioner och vikt****Bredd** 44.4 cm**Djup** 32.2 cm**Höjd** 4.4 cm**Vikt** 4.1 kg**Miljöparametrar****Min temperatur vid drift** 0 °C**Max temperatur vid drift** 40 °C**Luftfuktighet vid drift** 5 - 90%