

Produktinformation
Information

Tillverkare Allied Telesis
Artnr AT-GS950/8


Allied Telesis AT GS950/8 WebSmart Switch - switch - 8 portar - Administrerad
Specifikation
Allmänt

Typ av enhet	Switch - 8 portar - Administrerad
Modell	Skrivbordsmodell 1U
Undertyp	Gigabit Ethernet
Portar	8 x 10/100/1000 + 2 x kombinations-SFP
MAC Address Table Size	4K poster
Protokoll för administration på distans	HTTP
Funktioner	Flödeskontroll, automatisk avkänning per enhet, auto-negotiation, flaktlos, VLAN-stöd, portspeglning, monterbar på vägg
Standarder som följs	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1x
Statusindikatorer	Portöverföringshastighet, duplex-läge för port, strömförsörjning, länk OK, länk/akvititet

Expansion/Anslutning

Gränssnitt 8 x 1000Base-T RJ-45 1 x konsol RJ-45 hantering 2 x SFP (mini-GBIC)

Strömtillförsel

Nätdel Intern strömförsörjning



Nätspänning AC 120/230 V (50/60 Hz)

Diverse

Monteringssats Inkluderat

Rackmonteringssats Inkluderat

Standarder som följs FCC klass A-certifierad, TUV, C-Tick, EN 60950, UL 1950, VCCI klass A ITE, EN55024, EN55022 klass A, RoHS

Dimensioner och vikt

Bredd 28 cm

Djup 17.7 cm

Höjd 4.4 cm

Tillverkarens garanti

Service och support Begränsad garanti - 5 år

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift 0 °C

Max temperatur vid drift 40 °C

Luftfuktighet vid drift 5 - 90%