

**Produktinformation**
**Information**

*Tillverkare* Allied Telesis  
*Artnr* AT-GS950/8-30


**Allied Telesis AT GS950/8 WebSmart Switch - switch - 8 portar - Administrerad**
**Specifikation**
**Allmänt**

<b>Typ av enhet</b>	Switch - 8 portar - Administrerad
<b>Modell</b>	Skrivbordsmodell 1U
<b>Undertyp</b>	Gigabit Ethernet
<b>Portar</b>	8 x 10/100/1000 + 2 x kombinations-SFP
<b>MAC Address Table Size</b>	4K poster
<b>Protokoll för administration på distans</b>	HTTP
<b>Funktioner</b>	Flödeskontroll, automatisk avkänning per enhet, auto-negotiation, flaktlos, VLAN-stöd, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), portspeglning, monterbar på vägg, stöd för STP (Spanning Tree Protocol), Quality of Service (QoS), Jumbo Frames-support
<b>Standarder som följs</b>	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1x
<b>RAM</b>	16 MB
<b>Flash-minne</b>	4 MB
<b>Statusindikatorer</b>	Portöverföringshastighet, duplex-läge för port, strömförsörjning, länk OK, länk/akvititet

**Expansion/Anslutning**



<b>Gränssnitt</b>	8 x 1000Base-T RJ-45 1 x konsol RJ-45 hantering 2 x SFP (mini-GBIC)
Strömtillförsel	
<b>Nätdel</b>	Intern strömförsörjning
<b>Nätspänning</b>	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Diverse	
<b>Monteringssats</b>	Inkluderat
<b>Rackmonteringssats</b>	Inkluderat
<b>Standarder som följs</b>	TUV, C-Tick, VCCI Class B ITE, EN 60950, UL 1950, EN55024, EN55022 Class B, FCC, RoHS
<b>Lokalisering</b>	Storbritannien
Dimensioner och vikt	
<b>Bredd</b>	28 cm
<b>Djup</b>	17.7 cm
<b>Höjd</b>	4.4 cm
<b>Vikt</b>	1.6 kg
Tillverkarens garanti	
<b>Service och support</b>	Begränsad garanti - livstid
Miljöparametrar	
<b>Min temperatur vid drift</b>	0 °C
<b>Max temperatur vid drift</b>	40 °C
<b>Luftfuktighet vid drift</b>	5 - 90%