

Produktinformation



Information

Tillverkare Schneider Electric
Artnr BX950MI-FR

APC Back-UPS 950VA - UPS - 520 Watt - 950 VA

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet UPS - extern

Färg Svart

Nätindel

UPS-teknik Interaktiv

Inspänning AC 230 V

Inspänningens område AC 140 - 300 V

Tillhandahållen frekvens 50/60 Hz

Erforderlig frekvens 50/60 Hz

Inmatningsanslutningar 1 x power CEE 7/7

Kontakt detaljer för uteffekt 4 x ström Typ E (UPS och spänningsutjämnare)

Utspänning AC 230 V 50/60 Hz

Effektkapacitet 520 Watt / 950 VA

Överspänningsskydd Nätverk - RJ-45

Utvågform Stegapproximation till en sinusvåg

Spänningsavledning Ja

Energivärdering 273 joule



Kretsskydd	Strömbrytare
Batteri	
Antal	1
Teknik	Bly-syra
Runtime (upp till)	1 min vid full laddning 6.5 min vid halv maskin
Laddningstid	8 timmar
Egenskaper	Underhållsfri, förseglad
Nätverk	
Gränssnitt för fjärradministration	USB
Expansion/Anslutning	
Gränssnitt	1 x hantering (USB) - 4-stifts USB typ B
Diverse	
Medföljande kablar	Strömkabel 1.22 m
Värde för utrustningsskydd	50000 Euro
Egenskaper	Hörbart larm, Automatisk spänningsreglering (AVR), LED-indikatorer, automatiskt självtest
Standarder som följs	IEC 62040-1-1, RoHS, REACH, EN 62040-2, IEC 62040-2, IP20
Programvara / Systemkrav	
Medföljande programvara	APC PowerChute Personal Edition
Tillverkarens garanti	
Service och support	Begränsad garanti - 2 år
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	40 °C
Luftfuktighet vid drift	0 - 95%
Ljudnivå	40 dBA
Mått och vikt	
Bredd	12 cm
Djup	35.5 cm
Höjd	16 cm
Vikt	6.1 kg
Mått och vikt (brutto)	
Emballagets bredd	19.7 cm
Emballagets djup	43 cm
Emballagets höjd	25 cm
Emballagets vikt	6.6 kg