

**Produktinformation**

**Information**

*Tillverkare* Advantech  
*Artnr* EKI-2525M-BE

**Advantech EKI-2525M-BE - switch - 5 portar - ohanterad**
**Specifikation**
**Allmänt**

<b>Typ av enhet</b>	Switch - 5 portar - ohanterad
<b>Modell</b>	DIN-skenmonterbar, väggmonterbar
<b>Undertyp</b>	Fast Ethernet
<b>Portar</b>	4 x 10/100 + 1 x 100Base-FX
<b>Max överföringsavstånd</b>	2 km
<b>Funktioner</b>	Flödeskontroll, auto-negotiation, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), lagra och vidarebefordra, Broadcast Storm Control, halvduplexläge, fullt duplexläge, överspänningskydd, felkopplingskydd
<b>Standarder som följs</b>	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
<b>Statusindikatorer</b>	Portstatus, kollisionstatus, duplex-läge för port, fel, länk/akvititet

**Expansion/Anslutning**

<b>Gränssnitt</b>	4 x 100Base-TX RJ-45 1 x 100Base-FX SC multi-mode x 2
-------------------	---

**Strömtillförsel**

<b>Redundant ström</b>	Ja
<b>Nätspänning</b>	Likström 12 - 48 V
<b>Energiförbrukning vid drift</b>	2.88 Watt



<b>Egenskaper</b>	RPS-kontakt, Overload Current Resettable Fuse, reverse polarity
Diverse	
<b>MTBF (genomsnittstid mellan fel)</b>	382,904 timmar
<b>Standarder som följs</b>	IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, EN55024, EN55022 klass A, CISPR 22, CSA 22.2 No. 60950, FCC Part 15, FCC, EN 61000-6-2, RoHS, UL 60950-1, EN 61000-6-4, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-32, IEC 60068-2-6, EN 55011, cULus, IEC 60529 IP30
Dimensioner och vikt	
<b>Bredd</b>	3 cm
<b>Djup</b>	9.5 cm
<b>Höjd</b>	12 cm
Tillverkarens garanti	
<b>Service och support</b>	Begränsad garanti - 5 år
Miljöparametrar	
<b>Min temperatur vid drift</b>	-10 °C
<b>Max temperatur vid drift</b>	60 °C
<b>Luftfuktighet vid drift</b>	10 - 95 % (icke-kondenserande)
<b>Min temperatur vid förvaring</b>	-40 °C
<b>Max temperatur vid förvaring</b>	85 °C
<b>Luftfuktighet vid lagring</b>	10 - 95 % (icke-kondenserande)