

Produktinformation

Information

Tillverkare Advantech
Artnr EKI-2528PAI-AE

Advantech EKI-2528PAI-AE - switch - 8 portar - ohanterad
Specifikation
Allmänt

Typ av enhet	Switch - 8 portar - ohanterad
Modell	DIN-skenmonterbar, väggmonterbar
Undertyp	Fast Ethernet
Portar	4 x 10/100 (PoE) + 4 x 10/100
PoE (Power Over Ethernet)	PoE
Funktioner	Ström över Ethernet (PoE), auto-negotiation, Broadcast Storm Control
Standarder som följs	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x
Statusindikatorer	Kollisionsstatus, duplex-läge för port, länk/aktivitet

Expansion/Anslutning

Gränssnitt 4 x 100Base-TX RJ-45 4 x 100Base-TX RJ-45 PoE

Strömtillförsel

Nätindel	Intern strömförsörjning
Redundant ström	Ja
Nätspänning	Likström 24/48 V
Energiförbrukning vid drift	65 Watt

**Diverse****MTBF (genomsnittstid mellan fel)** 440,132 timmar**Standarder som följs** EN55022 klass A, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, RoHS, EN 61000-4-8, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-32, IEC 60068-2-6, UL 508, FCC Part 15 B Class A, IP30**Dimensioner och vikt****Bredd** 4.86 cm**Djup** 9.5 cm**Höjd** 14 cm**Tillverkarens garanti****Service och support** Begränsad garanti - 5 år**Miljöparametrar****Min temperatur vid drift** -40 °C**Max temperatur vid drift** 75 °C**Luftfuktighet vid drift** 5 - 95 % (icke-kondenserande)**Min temperatur vid förvaring** -40 °C**Max temperatur vid förvaring** 85 °C**Luftfuktighet vid lagring** 0 - 95 % (icke-kondenserande)