

Produktinformation

Information

Tillverkare Schneider Electric
Artnr GVMSB160KHS

APC Galaxy VM 160 kVA with Backfeed protection - UPS - 144 kW - 160000 VA
Specifikation
Allmänt

Typ av enhet	UPS - extern
Servicepaket	Start-Up Service 5X8
Färg	Vit

Nätindel

UPS-teknik	Online
Inspänning	AC 400 V
Inspänningens område	Växelström 320-456/320-480/320-498 V
Inspänningens område (justeringsbart)	AC 250 - 600 V
Tillhandahållen frekvens	50/60 Hz
Ingångskablage	3-fas
Erforderlig frekvens	40 - 70 Hz
Inmatningsanslutningar	1 x fast 4-trådig (3PH + G)
Kontakt detaljer för uteffekt	1 x fast 4-trådig (3PH + G) 1 x fast 5-trådig (3PH + N + G)
Utspanning	AC 400 V 50/60 Hz
Effektkapacitet	144 kW / 160000 VA
Utvågform	Sinusvåg



Kretsskydd	Strömbrytare
Batteri	
Typ	Utan batteri
Expansion/Anslutning	
Expansionskortplatser	2 (totalt)/ 2 (ledig) x SmartSlot
Diverse	
Egenskaper	Pekskärmsgränssnitt, intern förbikoppling, Hörbart larm, nödavstängning
Standarder som följs	C-Tick, IEC 62040-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IBC 2012, CBC 2013, OSHPD, RCM, UL 1778, VFI-SS-111, ISTA, EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3
Hållbarhetsinformation	
ENERGY STAR	Ja
Tillverkarens garanti	
Service och support	Begränsad garanti - 1 år - på platsen
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	40 °C
Luftfuktighet vid drift	0 - 95%
Ljudnivå	65 dBA
Mått och vikt	
Bredd	105.2 cm
Djup	85.4 cm
Höjd	197 cm
Vikt	699 kg
Mått och vikt (brutto)	
Emballagets bredd	149 cm
Emballagets djup	105.2 cm
Emballagets höjd	215.6 cm
Emballagets vikt	744.5 kg