

## Produktinformation



## Information



Tillverkare Samsung

Artnr LC32JG52QQUXEN

## Samsung C32JG52QQU - CJG5 Series - LED-skärm - böjd - 32"

## Specifikation

### Allmänt

<b>Typ av bildskärm</b>	LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris
<b>Energiklass</b>	Klass G
<b>Energikonsumtion per år</b>	69 kWh
<b>Diagonal storlek</b>	32"
<b>Bildyta</b>	31.5"
<b>Böjd skärm</b>	Ja (1800R)
<b>Paneltyp</b>	VA
<b>Bildförhållande</b>	16:9
<b>Ursprunglig upplösning</b>	WQHD 2560 x 1440 vid 144 Hz
<b>Ljusstyrka</b>	300 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrastförhållande</b>	3000:1
<b>Färgstöd</b>	16,7 miljoner färger
<b>Responstid</b>	4 ms (grå-till-grå)
<b>Horisontell visningsvinkel</b>	178
<b>Vertikal visningsvinkel</b>	178
<b>Bakgrundsbelysningsteknik</b>	LED-bakgrundsbelysning



<b>Egenskaper</b>	Black eQualizer, Magic Upscale, flimmerfri teknik, Image Size, Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, Low Input Lag, Super Arena Gaming UX, Screen Size Optimizer, Refresh Rate Optimizer, Game Color Mode
<b>Färg</b>	Mörkt silver
<b>Dimensioner (BxDxH)</b>	71.25 cm x 24.28 cm x 51.95 cm - med ställ
<b>Vikt</b>	5.8 kg
<b>Anslutning</b>	
<b>Gränssnitt</b>	2 x HDMI DisplayPort Hörlurar
<b>Mekanisk</b>	
<b>Displaylägesjusteringar</b>	Lutning
<b>Lutningsvinkel</b>	-1.5/15
<b>VESA-infästningsgränssnitt</b>	75 x 75 mm
<b>Diverse</b>	
<b>Medföljande kablar</b>	DisplayPort-kabel
<b>Standarder som följs</b>	DisplayPort 1.2
<b>Strömtillförsel</b>	
<b>Inspänning</b>	AC 120/230 V
<b>Strömkonsumtion (driftläge)</b>	47 W
<b>Strömförbrukning för SDR (På-läge)</b>	47 kWh/1 000 h
<b>Strömkonsumtion (vid läge av)</b>	0.3 Watt
<b>Programvara / Systemkrav</b>	
<b>Inkluderad programvara</b>	Easy Setting Box
<b>Mått och vikt</b>	
<b>Mått och vikt (komponenter)</b>	Med ställ - bredd: 71.25 cm - djup: 24.28 cm - höjd: 51.95 cm - vikt: 5.8 kg Utan ställ - bredd: 71.25 cm - djup: 14.75 cm - höjd: 41.85 cm - vikt: 5.2 kg
<b>Mått och vikt (brutto)</b>	
<b>Emballagets bredd</b>	77.3 cm
<b>Emballagets djup</b>	47.9 cm
<b>Emballagets höjd</b>	19.6 cm
<b>Emballagets vikt</b>	8.2 kg
<b>Miljöparametrar</b>	
<b>Min temperatur vid drift</b>	10 °C
<b>Max temperatur vid drift</b>	40 °C
<b>Luftfuktighet vid drift</b>	10 - 80 % (icke-kondenserande)