

Produktinformation

Information


Tillverkare Brother

Artnr QL1110NWB YJ1

Brother QL-1110NWB - etikettskrivare - svartvit - direkt termisk
Specifikation
Allmänt
Typ av skrivare Etikettskrivare - direkt termisk - monokrom

Lokalisering Tjeckien

Skrivare
Utskriftshastighet Upp till 110 mm/sek - max hastighet

Anslutningsteknologi Trådlös

Gränssnitt USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), Bluetooth 2.1 EDR

AirPrint-aktiverad Ja

Maxupplösning (svart/vit) 300 x 300 dpi

Maximal upplösning (svart-vitt) 300 x 300 dpi

Språksimulering EPSON ESC/P, ZPL, ZPL II

Teckensnitt Brussels, Helsinki, San Diego, Letter Gothic, Letter Gothic Bold, Brougham

Stilar och effekter Fet, normal, vertikal, kursiv, skuggljus, surround, horisontella linjer, invertering, överstrykning

Egenskaper Etikettsensor

Automatisk skärare Ja



Streckkoder	Kod 39, UCC/EAN-128, GS1 DataBar, QR-kod, MaxiCode, Aztec-kod, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Postnet, PDF417, Data Matrix, Intelligent Mail Barcode, ITF 2 av 5, EAN-8, EAN-13, MSI, ISBN-2, ISBN-5, RSS
Skrivarfunktioner	Automatisk avstängning
Flash-minne	
Flash-minne	6 MB
Mediahantering	
Mediatyp	Etiketter, löpande etiketter, matrisskurna etiketter
Kompatibel tejp	DK-band
Max. mediastorlek	Rulle (10,36 cm)
Min. mediastorlek (standard)	12 mm x 25.4 mm
Maximal mediastorlek (anpassad)	103.6 mm x 3000 mm
Mediastorlekar	Rulle (2,9 cm), Rulle (5,4 cm), Rulle (2,4 cm), Rulle (1,2 cm), Rulle (3,8 cm), Rulle (6,2 cm), Rulle (5 cm), 17 x 87 mm, 17 x 54 mm, 29 x 90 mm, 38 x 90 mm, 62 x 100 mm, 23 x 23 mm, 62 x 29 mm, Rulle (10,36 cm)
Max utskriftsbredd	101.6 mm
Max utskriftslängd	3000 mm
Mediamatare	1 x manuell - 1 rulle - Rulle (10,36 cm)
Nätverk	
Nätverk	Printserver
Säkerhetsprotokoll & funktioner	LEAP, WEP, WPA-PSK, TLS, WPA2-PSK, TKIP, AES, Wi-Fi Direct, TTLS, PEAP, MD5
Expansion/Anslutning	
Anslutningar	1 x USB 2.0 - 4-stifts USB typ B 1 x LAN - RJ-45
Diverse	
Medföljande kablar	1 x USB-kabel
Medföljande medier	Etikettrulle, 103 x 164 mm (41 etiketter), 1 62 mm x 8,1 m etiketbandkassett
Standarder som följs	MFI
Strömtillförsel	
Nätdel	Nättaggregat - intern
Programvara / Systemkrav	
Medföljande programvara	Software Development Kit (SDK)
Operativsystem erfordras	Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012, Apple iOS 7, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Android 4.4 (KitKat) eller senare, Apple iOS 8, Windows 10, Apple iOS



9, Apple MacOS X 10.11, Microsoft Windows Server 2016, Apple iOS 10, Apple macOS 10.12, Apple iOS 11, Apple macOS 10.13

Miljöstandarder

ENERGY STAR Ja

Tillverkarens garanti

Service och support Begränsad garanti - 3 år

Mått och vikt

Bredd 17 cm
Djup 22.2 cm
Höjd 15.1 cm
Vikt 1.73 kg

Mått och vikt (brutto)

Bredd (brutto) 24 cm
Djup (brutto) 29.5 cm
Höjd (brutto) 24.5 cm
Vikt (brutto) 3 kg