

Produktinformation

Information

Tillverkare Fujitsu
Artnr S26361-K1713-V160

**Fujitsu B24-9 TS - Business Line - LED-skärm
 - Full HD (1080p) - 23.8"**
Specifikation
Allmänt

Typ av bildskärm	LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris
Energiklass	Klass D
Energikonsumtion per år	44.66 kWh
Diagonal storlek	23.8"
Inbyggda enheter	USB-hubb
Paneltyp	IPS
Bildförhållande	16:9
Ursprunglig upplösning	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelhöjd	0.2745 mm
Ljusstyrka	250 cd/m ²
Kontrastförhållande	1000:1 / 2000000:1 (dynamisk)
Färgstöd	16,7 miljoner färger
Responstid	5 ms (grått-till-grått typiskt)
Vertikal uppdateringshastighet	48 - 76 Hz
Horisontell uppdateringshastighet	30 - 82 kHz
Horisontell visningsvinkel	178

Vertikal visningsvinkel	178
Skärmbeläggning	Bländskydd, 3H Hard Coating
Bakgrundsbelysningssteknik	LED-bakgrundsbelysning
Färgtemperatur	5000K, 6500K, 7500K
OSD-språk	Danska, Tjeckiska, kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), engelska, tyska, franska, italienska, norska, portugisiska, Polish, finska, svenska, ryska, spanska, holländska, turkiska, arabiska, japanska
Egenskaper	Eco-Mode, ECO-knapp, DisplayView, Low Blue Light Mode, inbyggda högtalare, 24/7-driftläge, 3-sidig kantfri
Färg	Mattsvart
Dimensioner (BxDxH)	54.03 cm x 22.94 cm x 34.62 cm - med ställ
Vikt	5.25 kg
Ljud	
Typ	Högtalare - stereo
Uteffekt / kanal	2 Watt
Anslutning	
Gränssnitt	DisplayPort HDMI VGA Linjeingång för ljud 2 x USB 3.1 Gen 1 nedströms USB 3.1 Gen 1 uppströms Linjeutgång för ljud
Mekanisk	
Displaylägesjusteringar	Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning
Lutningsvinkel	-5/+35
Vridningsvinkel	345
Rotationsvinkel	90
Höjdjustering	150 mm
Diverse	
Egenskaper	Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat)
Inkluderade tillbehör	Stativ
Medföljande kablar	1 x DisplayPort-kabel - 1.8 m 1 x USB-kabel - USB typ A till B - 1.8 m
Standarder som följs	FCC Klass B-certifierade, TUV GS, BSMI, CCC, RoHS, WEEE, S Mark, cTUVus, KC, Directive 2004/108/EEC, EAC, RCM, EN 62368-1, ISO9241-307, IT ECO Declaration
Typ av säkerhetsplats	Kensington säkerhetsplats
Strömtillförsel	
Inspänning	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Strömkonsumtion (driftläge)	15 W
Strömförbrukning för SDR (På-läge)	14.6 kWh/1 000 h
Strömförbrukning (typisk)	22 Watt
Strömförbrukning (max)	22 Watt



Strömkonsumtionsställ med 0.17 Watt

Strömkonsumtionsvila 0.1 Watt

Programvara / Systemkrav

Inkluderad programvara Drivrutiner och hjälpprogram, Display View IT Suite

Mått och vikt

Mått och vikt (komponenter) Med ställ - bredd: 54.03 cm - djup: 22.94 cm - höjd: 34.62 cm - vikt: 5.25 kg Utan ställ - bredd: 54.03 cm - djup: 6.4 cm - höjd: 32.56 cm - vikt: 3.21 kg

Mått och vikt (brutto)

Emballagets vikt 7.1 kg

Hållbarhetsinformation

EPEAT-kompatibel EPEAT Silver

ENERGY STAR-certifierad Ja

ENERGY STAR-version 8.0

Tillverkarens garanti

Service och support Begränsad garanti - 3 år

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift 5 °C

Max temperatur vid drift 35 °C

Luftfuktighet vid drift 10 - 85 % (icke-kondenserande)