

Produktinformation



Information



Tillverkare Acer

Artnr UM.FB6EE.061

Acer B246WL - LED-skärm - 24"

Specifikation

Allmänt

| | |
|-----------------------------------|--|
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| Energiklass | Klass G |
| Energikonsumtion per år | 28 kWh |
| Diagonal storlek | 24" |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:10 |
| Ursprunglig upplösning | WUXGA 1920 x 1200 vid 60 Hz |
| Pixelhöjd | 0.27 mm |
| Ljusstyrka | 300 cd/m ² |
| Kontrastförhållande | 100000000:1 (dynamisk) |
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
| Responstid | 5 ms (grå-till-grå) |
| Vertikal uppdateringshastighet | 55 - 75 Hz |
| Horisontell uppdateringshastighet | 30 - 80 kHz |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Skärmbeläggning | Bländskydd |



| | |
|---|--|
| Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
| Egenskaper | ErgoStand, Acer Adaptive Contrast Management (ACM), ComfyView |
| Färg | Mörkgrå |
| Dimensioner (BxDxH) | 53.4 cm x 22.1 cm x 54.4 cm - med ställ |
| Vikt | 6.3 kg |
| Ljud | |
| Typ | Högtalare - stereo |
| Uteffekt / kanal | 2 Watt |
| Anslutning | |
| Gränssnitt | HDMI VGA DisplayPort Linjeutgång för ljud |
| Mekanisk | |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
| Lutningsvinkel | -5/+35 |
| Vridningsvinkel | 120 |
| Rotationsvinkel | 90 |
| Höjdjustering | 150 mm |
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
| Diverse | |
| Medföljande kablar | 1 x DisplayPort-kabel |
| Standarder som följs | RoHS |
| Strömtillförsel | |
| Inspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Strömkonsumtion (driftläge) | 28.3 W |
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 28.3 kWh/1 000 h |
| Strömkonsumtionsställ med | 0.45 Watt |
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.35 Watt |
| På/av-omkopplare | Ja |
| Mått och vikt | |
| Mått och vikt (komponenter) | Med ställ - bredd: 53.4 cm - djup: 22.1 cm - höjd: 54.4 cm - vikt: 6.3 kg Utan ställ - bredd: 53.4 cm - djup: 5.3 cm - höjd: 35.6 cm - vikt: 3.7 kg |
| Sustainability Information | |
| ENERGY STAR-certifierad | Ja |
| Miljöparametrar | |
| Min temperatur vid drift | 0 °C |
| Max temperatur vid drift | 40 °C |
| Luftfuktighet vid drift | 10 - 85% |