

Produktinformation

Information

Tillverkare Acer

Artnr UM.HB7EE.028

Acer B277bmiprxx - LED-skärm - Full HD (1080p) - 27"
Specifikation
Allmänt

| | |
|-----------------------------------|--|
| Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| Energiklass | Klass F |
| Diagonal storlek | 27" |
| Inbyggda enheter | USB 3.0-hubb |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Ursprunglig upplösning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 75 Hz |
| Ljusstyrka | 250 cd/m ² |
| Kontrastförhållande | 100000000:1 (dynamisk) |
| Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
| Responstid | 4 ms (grå-till-grå) |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |



| | |
|---|--|
| Egenskaper | ComfyView, Zero Frame, Flimmerfri teknik, Lågdämpningsteknik, Adaptive-Sync-teknologi, Acer VisionCare, Acer BluelightShield-teknologi |
| Färg | Svart |
| Dimensioner (BxDxH) | 61.4 cm x 20.7 cm x 52 cm - med ställ |
| Vikt | 10.17 kg |
| Ljud | |
| Typ | Högtalare - stereo |
| Uteffekt / kanal | 2 Watt |
| Anslutning | |
| Gränssnitt | VGA DisplayPort HDMI Linjeingång för ljud Linjeutgång för ljud 4 x USB 3.0-downstream USB 3.0-upstream |
| Mekanisk | |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
| Lutningsvinkel | -5/+25 |
| Vridningsvinkel | 90 |
| Rotationsvinkel | 90 |
| Höjdjustering | 120 mm |
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
| Diverse | |
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat), VESA-gränssnittsstöd |
| Medföljande kablar | 1 x VGA-kabel 1 x DisplayPort-kabel 1 x SuperSpeed USB-kabel 1 x VGA-kabel |
| Standarder som följs | FCC Part 15, WEEE, Directive 1275/2008, EN 50564:2011, EN 50581:2012, RoHS 2011/65/EU, EN 55024:2010, ErP 2009/125/EC, EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, EN 55032:2012+AC:2013 Class B, EN 61000-3-2:2014 Class D, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 |
| Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
| Strömtillförsel | |
| Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 26.1 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning (typisk) | 15 Watt |
| Strömkonsumtionsställ med | 0.35 Watt |
| Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 Watt |
| Mått och vikt | |
| Mått och vikt (komponenter) | Med ställ - bredd: 61.4 cm - djup: 20.7 cm - höjd: 52 cm - vikt: 10.17 kg Utan ställ - bredd: 61.4 cm - djup: 6.6 cm - höjd: 36.7 cm - vikt: 5 kg |
| Sustainability Information | |



KONICA MINOLTA

TCO-certifierad

TCO Certified Displays 8

ENERGY STAR-certifierad

Ja