

Produktinformation**Information**

Tillverkare Acer

Artnr UM.RB2EE.005

Acer CB292CU bmiiprx - CB2 Series - LCD-skärm - 29"**Specifikation****Allmänt**

| | |
|-----------------------------------|---|
| Typ av bildskärm | LCD-skärm / TFT aktiv matris |
| Energiklass | Klass E |
| Diagonal storlek | 29" |
| Adaptive-Sync-teknologi | AMD FreeSync |
| Paneltyp | IPS |
| Bildförhållande | 21:9 |
| Ursprunglig upplösning | UW-UXGA 2560 x 1080 vid 75 Hz |
| Pixelhöjd | 0.265 mm |
| Ljusstyrka | 250 cd/m ² |
| Kontrastförhållande | 1000:1 |
| Responstid | 1 ms (VRB) |
| Horisontell visningsvinkel | 178 |
| Vertikal visningsvinkel | 178 |
| Egenskaper | Zero Frame |
| Färg | Svart |
| Dimensioner (BxDxH) | 69.8 cm x 26.9 cm x 53.8 cm - med ställ |

| | |
|---|--|
| Vikt | 6.65 kg |
| Ljud | |
| Typ | Högtalare - stereo |
| Anslutning | |
| Gränssnitt | 2 x HDMI DisplayPort Linjeutgång för ljud |
| Mekanisk | |
| Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
| Lutningsvinkel | -5/+35 |
| Vridningsvinkel | 360 |
| Rotationsvinkel | 180 |
| Höjdjustering | 180 mm |
| VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
| Diverse | |
| Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat), VESA-gränssnittsstöd |
| Medföljande kablar | 1 x HDMI-kabel 1 x DisplayPort-kabel |
| Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
| Strömtillförsel | |
| Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 18.8 kWh/1 000 h |
| Strömförbrukning (typisk) | 20 Watt |
| Sustainability Information | |
| TCO-certifierad | TCO Certified Displays 8 |