

## Produktinformation



### Information

*Tillverkare* Dell  
*Artnr* RDNDF

## Dell Latitude 3450 (version 2024) - 14" - Intel Core i7 - 1355U - 16 GB RAM - 512 GB SSD

### Specifikation

#### Allmänt

**Typ av produkt** Notebook  
**Operativsystem** Windows 11 Pro - Danska / engelska / finska / norska / svenska

#### Processor / Chipuppsättning

**CPU** Intel Core i7 13:e gen. 1355U  
**Max. turbohastighet** 5 GHz  
**Antal kärnor** 10-core  
**Cache** 12 MB  
**Funktioner** 12 trådar

#### Minne

**RAM** 16 GB (2 x 8 GB)  
**Max. RAM som stöds** 64 GB  
**Teknik** DDR5 SDRAM  
**Hastighet** 2600 MHz  
**Nominell hastighet** 2800 MHz  
**Formfaktor** SO DIMM 262-pin



<b>Antal kortplatser</b>	2
<b>Tomma kortplatser</b>	0
<b>Lagring</b>	
<b>Huvudlager</b>	512 GB SSD M.2 2230 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe), Quad-level Cell (QLC), Class 25
<b>Display</b>	
<b>Typ</b>	14" - IPS
<b>Upplösning</b>	1920 x 1080 (Full HD)
<b>Vert. Synkr. frekv. vid max uppl.</b>	60 Hz
<b>Bredskärm</b>	Ja
<b>Pixeldensitet (ppi)</b>	157
<b>Ljusstyrka för bild</b>	250 cd/m <sup>2</sup>
<b>Horisontell visningsvinkel</b>	+85 / -85
<b>Vertikal visningsvinkel</b>	+85 / -85
<b>Färgskala</b>	45% NTSC
<b>Egenskaper</b>	Bländskydd, 35 ms svarshastighet, 0.161 mm pixelavstånd
<b>Ljud &amp; Video</b>	
<b>Grafikprocessor</b>	Intel Iris Xe-grafik
<b>Egenskaper för videosystem</b>	Fungerar som Intel UHD grafik (för enkanaligt minne)
<b>Kamera</b>	Ja - 1920 x 1080 (standard), 640 x 360 (infraröd)
<b>Upplösning</b>	2,07 Megapixel (standard), 0,23 Megapixel (infraröd)
<b>Typ av bildsensor</b>	CMOS
<b>Videoupplösning</b>	1920 x 1080
<b>Bildhastighet</b>	30 frames per second
<b>Kameraegenskaper</b>	Webkamera skydd, IR-kamera, RGB-kamera, Temporal Noise Reduction, 86,6 grader (IR-kamera), Express Sign-In, 80,2 grader
<b>Ljud</b>	Högtalare, 2 arraymikrofoner
<b>Kodek</b>	Realtek ALC3204
<b>Standarder som följs</b>	HD-ljud, Wave MAXXAUDIO Pro
<b>Inmatning</b>	
<b>Typ</b>	Tangentbord, pekplatta
<b>Bakgrundsbelysning, tangentbord</b>	Ja
<b>Egenskaper</b>	AI-snabbtangent, 80 tangenter
<b>Kommunikation</b>	
<b>Trådlös</b>	Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
<b>Trådlös styrenhet</b>	Intel Wi-Fi 6E AX 211 - M.2 2230
<b>Nätverksgränssnitt</b>	Gigabit Ethernet

<b>Ethernet-styrenhet</b>	Realtek RTL8111H-CG
<b>Egenskaper</b>	Dubbelström (2x2)
<b>Batteri</b>	
<b>Teknik</b>	3-cells
<b>Vikt</b>	220 g
<b>Kapacitet</b>	54 Wh
<b>Växelströmsadapter</b>	
<b>Inmatning</b>	AC 100-240 V (50/60 Hz)
<b>Utmatning</b>	65 Watt, 19.5 V, 3.34 A
<b>Anslutningar &amp; Utökning</b>	
<b>Gränssnittsdetaljer</b>	HDMI USB4/DisplayPort (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) 2 x USB 3.2 Gen 1 LAN Telefon/mikrofonkombinationsjack
<b>Programvara</b>	
<b>Medföljande programvara</b>	Microsoft Office (30 dagars provperiod, kontorslicens ingår ej), Extra programvara från Dell
<b>Diverse</b>	
<b>Färg</b>	Grå
<b>Säkerhet</b>	Trusted Platform Module (TPM) Security Chip, fingeravtrycksläsare
<b>Egenskaper</b>	Detektering av intrång i chassit, ExpressCharge, enkel pekning, ExpressChargeBoost
<b>Stöld-/inbrottsskydd</b>	Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat)
<b>Typ av säkerhetsplats</b>	Kilformad säkerhetsplats
<b>Inkluderade tillbehör</b>	USB-C strömadapter
<b>Standarder som följs</b>	FIPS 140-2, TCG Certified
<b>Typ av prissättning</b>	Build To Stock (BTS)
<b>Försäljningsprogram från tillverkaren</b>	Dell Smart Selection
<b>Mått och vikt</b>	
<b>Dimensioner (BxDxH)</b>	32.217 cm x 21.943 cm x 1.934 cm
<b>Vikt</b>	1.5 kg
<b>Hållbarhetsinformation</b>	
<b>TCO-certifierad</b>	-
<b>EPEAT-kompatibel</b>	EPEAT Gold
<b>ENERGY STAR-certifierad</b>	Ja
<b>Koldioxidavtryck</b>	111 kg carbon emissions
<b>Tillverkning (kg CO2e)</b>	82
<b>Logistik (kg CO2e)</b>	4



Användning (kg CO2e)	23
EOL (kg CO2e)	2
Totalt kol utan användningsfas (kg CO2e)	88
PAIA-version	GaBi version 1

#### Tillverkarens garanti

<b>Kombinerade tjänster</b>	1 års grundläggande service på platsen efter fjärrdiagnostik med support för enbart maskinvara - Disti SnS
-----------------------------	--

#### Miljöparametrar

<b>Min temperatur vid drift</b>	0 °C
<b>Max temperatur vid drift</b>	40 °C
<b>Luftfuktighet vid drift</b>	Upp till 90 % (icke-kondenserande)
<b>Stöttolerans (vid drift)</b>	140 g @ 2 ms halvsinuspuls
<b>Vibrationstolerans (vid drift)</b>	0.66 g @ RMS (random)