

Produktinformation

Information


Tillverkare D-Link

Artnr DES-1210-28P

D-Link DES 1210 - switch - 24 portar - Administrerad
Specifikation
Allmänt

Typ av enhet	Switch - 24 portar - Administrerad
Modell	Skrivbordsmodell 1U
Undertyp	Fast Ethernet
Portar	24 x 10/100 + 2 x kombinations-Gigabit SFP + 2 x 10/100/1000
PoE (Power Over Ethernet)	PoE
MAC Address Table Size	8K poster
Protokoll för administration på distans	SNMP 1, SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP
Krypteringsalgoritm	SSL, SSL 3.0, SSL 2.0
Funktioner	Flödeskontroll, Nivå 2-växling, DHCP-stöd, PoE, auto-negotiation, BOOTP-stöd, ARP-stöd, VLAN-stöd, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), IGMP snooping, Syslog-stöd, portspeglning, WRR-köer, lagra och vidarebefordra, MAC-adressfiltrering, Broadcast Storm Control, IP-adressfiltrering, halvduplexläge, fullt duplexläge, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, SNTP-support, DHCP-snooping, ACL-stöd, QoS, statistiskt IP-läge, Safeguard Engine
Standarder som följs	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at



RAM	512 KB
Statusindikatorer	Portöverföringshastighet, strömförsörjning, länk OK, länk/akvititet
Expansion/Anslutning	
Gränssnitt	24 x 100Base-TX RJ-45 4 x 1000Base-T RJ-45 2 x SFP (mini-GBIC)
Strömtillförsel	
Nätdel	Intern strömförsörjning
Nätspänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Energiförbrukning vid drift	254 Watt
Diverse	
Rackmonteringsats	Inkluderat
MTBF (genomsnittstid mellan fel)	197,343 timmar
Standarder som följs	FCC klass A-certifierad, C-Tick, cUL, VCCI klass A ITE
Programvara / Systemkrav	
Medföljande programvara	Drivrutiner och hjälpprogram
Dimensioner och vikt	
Bredd	44 cm
Djup	21 cm
Höjd	4.4 cm
Vikt	2.6 kg
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	40 °C
Luftfuktighet vid drift	10 - 95%