

**Produktinformation****Information**

Tillverkare D-Link

Artnr DGS-108/E

**D-Link DGS 108 - switch - 8 portar - ohanterad****Specifikation****Allmänt**

<b>Typ av enhet</b>	Switch - 8 portar - ohanterad
<b>Modell</b>	Skrivbordsmodell
<b>Undertyp</b>	Gigabit Ethernet
<b>Portar</b>	8 x 10/100/1000
<b>Prestanda</b>	Växlingskapacitet: 16 Gbps
<b>MAC Address Table Size</b>	8K poster
<b>Jumbo Frame-support</b>	9000 byte
<b>Funktioner</b>	Flödeskontroll, auto-negotiation, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), paketfiltrering, lagra och vidarebefordra, halvduplexläge, fullt duplexläge, QoS, Cable Diagnostics Function, D-Link Green Technology, Energy Efficient Ethernet, uttag för säkerhetslås (kabelås säljs separat), metallhölje
<b>Standarder som följs</b>	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
<b>RAM</b>	128 KB
<b>Statusindikatorer</b>	Strömförsörjning, länk/aktivitet
<b>Expansion/Anslutning</b>	
<b>Gränssnitt</b>	8 x 1000Base-T RJ-45

**Strömtillförsel**

<b>Nätdel</b>	Extern strömadapter
<b>ENERGY STAR-certifierad</b>	Ja

**Diverse**

<b>MTBF (genomsnittstid mellan fel)</b>	2,053,751 timmar
<b>Standarder som följs</b>	Plug and Play, FCC Klass B-certifierade, VCCI Class B ITE, cUL, CB, ICES-003 Class B, C-Tick Class B, RoHS
<b>Lokalisering</b>	Europa

**Dimensioner och vikt**

<b>Bredd</b>	16.2 cm
<b>Djup</b>	10.2 cm
<b>Höjd</b>	2.8 cm
<b>Vikt</b>	440 g

**Tillverkarens garanti**

<b>Service och support</b>	Begränsad garanti - livstid
----------------------------	-----------------------------

**Miljöparametrar**

<b>Min temperatur vid drift</b>	0 °C
<b>Max temperatur vid drift</b>	50 °C
<b>Luftfuktighet vid drift</b>	10 - 90 % (icke-kondenserade)
<b>Min temperatur vid förvaring</b>	-10 °C
<b>Max temperatur vid förvaring</b>	70 °C
<b>Luftfuktighet vid lagring</b>	5 - 90 % (icke-kondenserande)