

Produktinformation**Information**

Tillverkare Schneider Electric
Artnr KVM0216A

**APC KVM 2G Enterprise Analog - omkopplare
för tangentbord/video/mus/USB - 16 portar -
rackmonterbar****Specifikation****Allmänt**

Typ av enhet	Omkopplare för tangentbord/video/mus/USB - 16 portar - kaskadbar
Modell	Rackmonterbar 1U
Undertyp	KVM
Portar	16 x KVM / USB
Antal lokala KVM-användare	2 lokala användare
Serveranslutning via tvinnat par	CAT5
Lokal användaranslutning via tvinnat par	CAT5
Tangentbords-/musgränssnitt	PS/2, USB
Max antal överlappningsnivåer	3
Max upplösning	1600 x 1200 @ 60 Hz
Funktioner	Fjärrstart, Virtual Media-support, serveranslutning via tvinnat par, hantering av användaråtkomst, namngivning av datorer
Statusindikatorer	Portstatus, strömförsörjning

Expansion/Anslutning



Gränssnitt	16 x KVM/USB RJ-45 2 x VGA HD-15 2 x mus (PS/2) 2 x tangentbord (PS/2) 4 x tangentbord (USB)/mus (USB) Type A 3 x USB Type A 2 x överlappande RJ-45 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 hantering 1 x VGA HD-15
-------------------	--

Strömtillförsel

Nätdel	Intern strömförsörjning
Nätspänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Elektrisk ström erfordras	1 A
Energiförbrukning vid drift	20.6 Watt

Diverse

Färg	Svart
Rackmonteringssats	Inkluderat
Standarder som följs	C-Tick, GOST, cUL, ICES-003, VDE, VCCI klass A ITE, RoHS, UL 60950-1, FCC Part 15 A, UL-AR, REACH

Programvara / Systemkrav

Medföljande programvara	Drivrutiner och hjälpprogram
Operativsystem erfordras	UNIX, Apple MacOS, Linux, FreeBSD, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7

Dimensioner och vikt

Bredd	42.4 cm
Djup	23.8 cm
Höjd	4.2 cm
Vikt	3.2 kg

Tillverkarens garanti

Service och support	Begränsad garanti - 2 år
----------------------------	--------------------------

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	50 °C
Luftfuktighet vid drift	5 - 95%
Min temperatur vid förvaring	-10 °C
Max temperatur vid förvaring	60 °C
Luftfuktighet vid lagring	5 - 95%