

## Produktinformation



### Information



Tillverkare Brother

Artnr PTH500ZW1

## Brother P-Touch PT-H500 - etikettskrivare - svartvit - termisk överföring

### Specifikation

#### Allmänt

**Typ av skrivare** Etikettskrivare - termisk överföring - monokrom

#### Skrivare

**Utskriftshastighet** Upp till 20 mm/sek

**Inbyggda enheter** Skärm för förhandsvisning, teckentangentbord

**Gränssnitt** USB 2.0

**Maxupplösning (svart/vit)** 180 dpi

**Teckensnitt** 14 teckensnitt

**Stilar och effekter** 10 stilar

**Egenskaper** Sjuradig utskrift

**Display-upplösning** 3 linjer x 16 tecken / 128 x 64

**Skärblad** Ja

**Tangentbord** QWERTY

**Antal kopior** 99 kopior

**Inkluderade typsnitt** 9 x streckkod

#### Mediahantering

<b>Mediatyp</b>	Bandlaminat
<b>Kompatibel tejp</b>	TZe-tejp
<b>Max. mediestorlek</b>	Rulle (2,4 cm)
<b>Mediестorlekar</b>	Rulle (2,4 cm), Rulle (0,6 cm), Rulle (1,8 cm), Rulle (1,2 cm), Rulle (0,9 cm), Rulle (0,35 cm)
Expansion/Anslutning	
<b>Anslutningar</b>	1 x USB 2.0 - 4-stifts USB typ B
Diverse	
<b>Inkluderade tillbehör</b>	Handledsbrem
<b>Medföljande kablar</b>	1 x USB-kabel
<b>Medföljande medier</b>	1 24 mm x 4 m svart på vitt TZe-laminerad tejp-kasset
Strömtillförsel	
<b>Nätdel</b>	Ingen strömförsörjning
Batteri	
<b>Typ</b>	AA-typ - alkaliskt
<b>Erforderligt antal</b>	6
<b>Medföljer</b>	0
Programvara / Systemkrav	
<b>Operativsystem erfordras</b>	Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Windows 8, Apple MacOS X 10.6 - 10.8
Tillverkarens garanti	
<b>Service och support</b>	Begränsad garanti - 3 år
Miljöparametrar	
<b>Min temperatur vid drift</b>	10 °C
<b>Max temperatur vid drift</b>	35 °C
<b>Luftfuktighet vid drift</b>	20 - 80 % (icke-kondenserande)
Mått och vikt	
<b>Bredd</b>	12.18 cm
<b>Djup</b>	24.5 cm
<b>Höjd</b>	9.06 cm
<b>Vikt</b>	830 g