



Produktinformation



Information



Tillverkare Cisco
Artnr AIR-CAP1702I-E-K9

Cisco Aironet 1702i Controller-based - trådlös åtkomstpunkt - Wi-Fi 5

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Trådlös åtkomstpunkt
Bredd	22.1 cm
Djup	22.1 cm
Höjd	5.1 cm
Vikt	1 kg
Färg	Grå
Lokalisering	Belgien, Bahrain, Libanon, Oman, Saudiarabien, Förenade arabemiraten, Bulgarien, Tjeckien, Estland, Litauen, Mongoliet, Sydafrika, Vietnam, Ukraina, Island, Rumänien, Sri Lanka, Luxemburg, Ungern, Cypern, Irak, Ghana, Kenya, Nigeria, Jamaica, Algeriet, Liechtenstein, Gibraltar, Malta, Monaco, Tunisien, Kroatien, Slovakien, Slovenien, Lettland, Libyen, Österrike, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Grekland, Turkiet, Irland, Serbia, Montenegro, Bosnien och Hercegovina

Processor / Minne / Lagring

RAM	512 MB
Flash-minne	64 MB



Nätverksfunktioner

Formfaktor	Extern
Anslutningsteknik	Trådlös
Dataöverföringshastighet	867 Mbps
Datalänkprotokoll	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac (draft 5.0)
Frekvensband	2.4 GHz, 5 GHz
Statusindikatorer	Status
Funktioner	Automatisk avkänning per enhet, stöd för DFS, stöd för Wi-Fi Multimedia (WMM), roamingfunktion, Maximum Ratio Combining (MRC), 3T3R MIMO-teknik, redo för strålförstärkning (TxBF), vild åtkomstpunkt detektering, plenummärkt, CleanAir Express-teknik, Cisco BandSelect-teknik, Cisco VideoStream-teknik, radioresurshantering (RRM), cyklisk växlingsmångfald (CSD)
Krypteringsalgorithm	AES, TLS, PEAP, TTLS, TKIP, WPA, WPA2
Verifieringsmetod	MS-CHAP v.2, Extensible Authentication Protocol (EAP), EAP-FAST
Standarder som följs	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac (utkast 5,0)

Antenn

Antenn	Inbyggd
Riktning	Rundstrålande
Förstärkningsnivå	4 dBi

Expansion/Anslutning

Gränssnitt	1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 1 x 1000Base-T - RJ-45 1 x administration - RJ-45
-------------------	--

Diverse

Standarder som följs	VCCI, ICES-003, FCC Part 15.247, OET 65 C, RSS-210, RSS-102, UL 2043, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC Part 15.107, FCC Part 15.109, FCC Part 15.407, EN 60601-1-2, ARIB STD-T66, ARIB STD-T71, EN50155, Directive 93/42/EEC, EN 300 328, EMI/EMS Class B, EN 301 489-1, EN 301 893, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 301 489-17
-----------------------------	---

Strömtillförsel

Stöd för PoE (Power Over Ethernet)	PoE
Energiförbrukning vid drift	15 Watt

Tillverkarens garanti

Service och support	Begränsad garanti - utbyte av delar i förväg - livstid - svarstid: 10 dagar
----------------------------	---

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	40 °C



KONICA MINOLTA

www.konicaminolta.se

Luftfuktighet vid drift

10 - 90 % (icke-kondenserade)