

Produktinformation

Information


Tillverkare D-Link

Artnr DGS-1008MP

D-Link DGS 1008MP - switch - 8 portar - ohanterad - rackmonterbar
Specifikation
Allmänt

Typ av enhet	Switch - 8 portar - ohanterad
Modell	Rackmonterbar 1U
Undertyp	Gigabit Ethernet
PoE (Power Over Ethernet)	PoE
PoE-budget	140 W
Prestanda	Växlingskapacitet: 16 Gbps
MAC Address Table Size	8K poster
Funktioner	Auto-negotiation, Energy Efficient Ethernet, flödeskontroll, full duplex, halvduplexläge, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), lagra och vidarebefordra
Standarder som följs	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.3
Statusindikatorer	Länk/aktivitet, PoE, portöverföringshastighet, strömförsörjning, status
Expansion/Anslutning	
Gränssnitt	8 x 1000Base-T RJ-45 PoE - 30 W
Strömtillförsel	
Nätdel	Extern strömadapter



Nätspänning AC 120/230 V (50/60 Hz)

Energiförbrukning vid drift 13.5 Watt

Diverse

Standarder som följs BSMI Class A, CB, CCC Class A, cUL, FCC klass A-certifierad, LVD, VCCI Class A, RoHS, Plug and Play

Dimensioner och vikt

Bredd 28 cm

Djup 18 cm

Höjd 4.4 cm

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift 0 °C

Max temperatur vid drift 40 °C

Luftfuktighet vid drift 0 - 95 % (icke-kondenserande)

Min temperatur vid förvaring -10 °C

Max temperatur vid förvaring 70 °C

Luftfuktighet vid lagring 5 - 95 % (icke-kondenserande)