

**Produktinformation****Information**

*Tillverkare* Honeywell  
*Artnr* MK5145-31C41-EU

**Honeywell 5145 Eclipse - streckkodsskanner****Specifikation****Allmänt**

<b>Typ</b>	Streckkodsskanner - handhållen
<b>Färg</b>	Svart
<b>Lokalisering</b>	Europa

**Streckkod**

<b>Typ av gränssnitt</b>	RS-232
<b>Minsta streckkodsbredd</b>	4 mil (mil = 1/1000 tum)
<b>Typ av skanningselement</b>	Synlig laserdiod
<b>Skanningsläge</b>	Enkelpass
<b>Skanningshastighet</b>	72 rader /sek
<b>Max arbetsavstånd</b>	17.8 cm
<b>Skevhets (grader)</b>	52
<b>Lutning (grader)</b>	68
<b>PCS (Print Contrast Signal)</b>	35%
<b>Avkodningskapacitet</b>	EAN/JAN, Kod 93, Matrix 2 of 5, Kod 39, NW-7, GS1 DataBar, Telepen, Kod 32, Codabar, Code 128, Kod 11, Kod 2 av 5, UPC, Interfolierad 2 av 5, MSI-Plessey, Kinesisk poststandard, Trioptic-kod, EAN-UCC Composite, Code 93i



<b>TTL-avkodning</b>	Avkodad
<b>Anslutningsteknik</b>	Kabelansluten
<b>OK-meddelande</b>	LED-indikator
<b>Egenskaper</b>	Reduced Space Symbology (RSS), CodeGate, CodeSense
<b>Expansion/Anslutning</b>	
<b>Gränssnitt</b>	1 x RS-232 - DB-9
<b>Diverse</b>	
<b>Medföljande kablar</b>	1 x seriell kabel - 2.1 m
<b>Standarder som följs</b>	RoHS, WEEE, OPOS, cULus
<b>Strömtillförsel</b>	
<b>Nätdel</b>	Strömadapter - extern
<b>Spänning</b>	AC 120/230 V (50/60 Hz)
<b>Programvara</b>	
<b>Medföljande programvara</b>	MetroSet2
<b>Mått och vikt</b>	
<b>Bredd</b>	6.3 cm
<b>Djup</b>	5.1 cm
<b>Höjd</b>	16.9 cm
<b>Vikt</b>	100 g
<b>Tillverkarens garanti</b>	
<b>Service och support</b>	Begränsad garanti - 3 år
<b>Miljöparametrar</b>	
<b>Min temperatur vid drift</b>	0 °C
<b>Max temperatur vid drift</b>	40 °C
<b>Luftfuktighet vid drift</b>	5 - 95 % (icke-kondenserande)
<b>Dropspecifikation</b>	1.5 m