



Produktinformation



Information



Tillverkare Cisco
Artnr AIR-CAP1702I-Q-K9

Cisco Aironet 1702i Controller-based - trådlös åtkomstpunkt - Wi-Fi 5

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Trådlös åtkomstpunkt
Bredd	22.1 cm
Djup	22.1 cm
Höjd	5.1 cm
Vikt	1 kg
Lokalisering	Japan

Processor / Minne / Lagring

RAM	512 MB
Flash-minne	64 MB

Nätverksfunktioner

Formfaktor	Extern
Anslutningsteknik	Trådlös
Dataöverföringshastighet	867 Mbps
Datalänkprotokoll	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac (draft 5.0)
Frekvensband	2.4 GHz, 5 GHz



Statusindikatorer

Status

Funktioner

Automatisk avkänning per enhet, stöd för DFS, stöd för Wi-Fi Multimedia, roamingfunktion, Maximum Ratio Combining (MRC), 3T3R MIMO-teknik, TxBF-förberedd (Transmit Beam-forming), vild åtkomstpunktdetektering, plenummärkt, CleanAir Express-teknik, Cisco BandSelect-teknik, Cisco VideoStream-teknik, RRM (Radio Resource Management), CSD (Cyclic Shift Diversity)

Krypteringsalgoritm

AES, TLS, PEAP, TTLS, TKIP, WPA, WPA2

Verifieringsmetod

MS-CHAP v.2, Extensible Authentication Protocol (EAP), EAP-FAST

Standarder som följs

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac (utkast 5,0)

Antenn

Antenn

Inbyggd

Riktning

Rundstrålande

Förstärkningsnivå

4 dBi

Expansion/Anslutning

Gränssnitt

1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 1 x 1000Base-T - RJ-45 1 x administration - RJ-45

Diverse

Standarder som följs

VCCI, ICES-003, FCC Part 15.247, OET 65 C, RSS-210, RSS-102, UL 2043, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC Part 15.107, FCC Part 15.109, FCC Part 15.407, EN 60601-1-2, ARIB STD-T66, ARIB STD-T71, EN50155, Directive 93/42/EEC, EN 300 328, EMI/EMS Class B, EN 301 489-1, EN 301 893, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 301 489-17

Strömtillförsel

Stöd för PoE (Power Over Ethernet)

PoE

Energiförbrukning vid drift

15 Watt

Tillverkarens garanti

Service och support

Begränsad garanti - utbyte av delar i förväg - livstid - svarstid: 10 dagar

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift

0 °C

Max temperatur vid drift

40 °C

Luftfuktighet vid drift

10 - 90 % (icke-kondenserade)