



Produktinformation



Information

Tillverkare	Alcatel-Lucent
Artnr	OAW-AP1101-RW

Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar AP1101 - trådlös åtkomstpunkt - Wi-Fi 5

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Trådlös åtkomstpunkt
Bredd	15.5 cm
Djup	15.5 cm
Höjd	2.8 cm
Vikt	270 g
Lokalisering	Resten av världen

Nätverksfunktioner

Formfaktor	Extern
Anslutningsteknik	Trådlös
Dataöverföringshastighet	1.2 Gbps
Datalänkprotokoll	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frekvensband	2.4 GHz, 5 GHz
Kapacitet	BSSIDs: 16 Antal samtidiga klienter: 256 Maximalt antal konfigurerade SSID:er (2,4 Ghz): 8 Max antal konfigurerade SSID:er (5 Ghz): 8
Statusindikatorer	Strömförsörjning, status, trådlös



Funktioner

Monterbar på vägg, Quality of Service (QoS), återställningsknapp, takmonterbar, NTP-tidssynkronisering, dubbelströmning (2x2), bandstyrning

Krypteringsalgoritm

AES, TKIP, AES-CCMP, WEP

Standarder som följs

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, WiFi-CERTIFIERAD, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v

Antenn

Antenn

Inbyggd

Expansion/Anslutning

Gränssnitt

1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 1 x konsol

Diverse

MTBF (genomsnittstid mellan fel)

739,935 timmar

Standarder som följs

VCCI, CB, IC, UL 2043, FCC, RoHS, WEEE, EN 60601-1-2, ARIB STD-T66, ARIB STD-T71, REACH, NRTL, EMI, China RoHS

Strömtillförsel

Stöd för PoE (Power Over Ethernet)

PoE

Nätspänning

Likström 48 V

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift

0 °C

Max temperatur vid drift

45 °C

Luftfuktighet vid drift

5 - 95 % (icke-kondenserande)