

Produktinformation**Information**

Tillverkare Axis Communications
Artnr 0785-001

AXIS Q1941-E - termisk nätverkskamera**Specifikation****Allmänt**

Typ av enhet	Termisk nätverkskamera
Stöd för ljud	Ja: tvåvägs ljudkapacitet
Kameramontage	Väggfäste, takmontering
Anslutningsteknik	Kabelanslutning
Bredd	14.5 cm
Djup	34.4 cm
Höjd	14.5 cm
Vikt	2.2 kg
Lokalisering	Argentina, Australien, Kina, Japan, Brasilien, Storbritannien, Förenta Staterna, EU

Kamera

Typ	Färg - fast - utomhusbruk - väderbeständig
Format för digital video	MJPEG, H.264, MPEG-4 AVC
Maximal digital videoupplösning	768 x 576
Rörelsedetektion	Ja
Bildhastighet (max)	8.3 frames per second
RAM	512 MB



Flash-minne	256 MB
Egenskaper	Exponeringskompensation, skärpek kontroll, rotering av digital bild, ljuskontroll, kontrastkontroll, bildspegling, Sekretessmaskeringsfunktion, EIS (Electronic Image Stabilizer), textstämpel, Video Motion Detection Technology, lösenordsskydd
Bildsensor	
Effektiva pixlar	384 x 288
Optisk konstruktion	
Brännvidd	60 mm
Iris-lins	F/1.25
Horisontellt visningsfält (grader)	6.2
Gränssnitt	
Nätverksgränssnitt	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Nätverksprotokoll	DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, SOCKS, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, Bonjour, RTCP, IGMP, SSL, QOS
Expansion/Anslutning	
Portar	LAN - RJ-45 Ljudingång Ljudutgång
Minneskort som stöds	microSD-kort, microSDHC-kort, microSDXC-kort
Diverse	
Inkluderade tillbehör	Fäste för väggmontering, takmonteringsfäste
Standarder som följs	EN 61000-3-2, VCCI klass A ITE, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 klass A, IEC 60529 IP66, EN 61000-6-1, FCC Part 15 B, EN 61000-6-2, EN 60950-1, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, IP67, KCC Class A, IP66, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-78, EN 50121-4, EN 60950-22
Färg	Vit
Strömtillförsel	
Strömkrav	DC 8 - 28 V / AC 20 - 24 V / PoE
Nätbelastning	4.4 Watt
Programvara / Systemkrav	
Medföljande programvara	AXIS Camera Companion, AXIS Camera Station
Tillverkarens garanti	
Service och support	Begränsad garanti - 3 år
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	-40 °C
Max temperatur vid drift	60 °C
Relativ luftfuktighet (vid drift)	10 - 100%