

Produktinformation



Information

Tillverkare Axis Communications
Artnr 0918-001

AXIS Q1942-E (19mm 30 fps) - termisk nätverkskamera

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Termisk nätverkskamera
Stöd för ljud	Ja: tvåvägs ljudkapacitet
Kameramonteringstyp	Väggfäste, takmontering
Anslutningsteknik	Kabelanslutning
Bredd	34.4 cm
Djup	14.6 cm
Höjd	14.6 cm
Vikt	2 kg

Kamera

Typ	Färg - fast - utomhusbruk - väderbeständig
Format för digital video	MJPEG, H.264, MPEG-4 AVC
Maximal digital videoupplösning	640 x 480
Rörelsedetektion	Ja
Videotagning	640 x 480 @ 30 fps
RAM	512 MB
Flash-minne	256 MB



Egenskaper

Skärpek kontroll, rotering av digital bild, ljuskontroll, kontrastkontroll, bildspegling, värmare, ONVIF-stöd, Sekretessmaskeringsfunktion, EIS (Electronic Image Stabilizer), Video Motion Detection Technology, lösenordsskydd, VBR (Variable Bitrate), Zipstream-teknologi

Optisk konstruktion

Typ	Fast lins
Brännvidd	19 mm
Iris-lins	F/1.23
Horisontellt visningsfält (grader)	32

Gränssnitt

Nätverksgränssnitt	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Nätverksprotokoll	DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, SOCKS, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, Bonjour, RTCP, IGMP, SSL, QOS

Expansion/Anslutning

Portar	LAN - RJ-45 Ljudingång Ljudutgång
Minneskort som stöds	microSD-kort, microSDHC-kort, microSDXC-kort

Diverse

Inkluderade tillbehör	Fäste för väggmontering, takmonteringsfäste
Standarder som följs	CISPR 22 klass A, EN55024, EN55022 klass A, IEC 60529 IP66, IEC 60529 IP67, EN 61000-6-1, ICES-003 klass A, NEMA Type 4X, EN 61000-6-2, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, KCC, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, FCC Part 15 B Class A, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-52, EN 50121-4, IEC 62236-4, VCCI Class A, EN 50581, RCM, IEC 60950-22, EN 60950-22, UL 60950-22, IEC 60721-3-4, KN32, KN35

Färg	Vit
-------------	-----

Strömtillförsel

Strömkrav	DC 8 - 28 V / AC 20 - 24 V / PoE
Nätbel	4.8 Watt

Programvara / Systemkrav

Medföljande programvara	Drivrutiner och hjälpprogram
--------------------------------	------------------------------

Tillverkarens garanti

Service och support	Begränsad garanti - 3 år
----------------------------	--------------------------

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift	-40 °C
Max temperatur vid drift	60 °C
Relativ luftfuktighet (vid drift)	10 - 100%