



Produktinformation



Information

Tillverkare Axis Communications
Artnr 0975-001

AXIS Q1941-E (35mm 30 fps) - termisk nätverkskamera

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Termisk nätverkskamera
Stöd för ljud	Ja: tvåvägs ljudkapacitet
Kameramonteringstyp	Väggfäste, takmontering, monteras på stång
Anslutningsteknik	Kabelanslutning
Bredd	14.6 cm
Djup	34.4 cm
Höjd	14.6 cm

Kamera

Typ	Färg - fast - utomhusbruk - väderbeständig
Format för digital video	MJPEG, H.264, MPEG-4 AVC
Maximal digital videoupplösning	768 x 576
Rörelsedetektion	Ja
Bildhastighet (max)	30 frames per second
RAM	512 MB
Flash-minne	256 MB



Egenskaper

Exponeringskompensation, skärpek kontroll, rotering av digital bild, ljuskontroll, kontrastkontroll, bildspegling, Sekretessmaskeringsfunktion, EIS (Electronic Image Stabilizer), textstämpel, Video Motion Detection Technology, lösenordsskydd

Bildsensor

Effektiva pixlar 384 x 288

Optisk konstruktion

Typ Fast lins

Brännvidd 35 mm

Iris-lins F/1.2

Horisontellt visningsfält (grader) 10.7

Gränssnitt

Nätverksgränssnitt Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Nätverksprotokoll DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, SOCKS, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, Bonjour, RTCP, IGMP, SSL, QoS

Expansion/Anslutning

Portar LAN/ström - RJ-45 Ljudingång Ljudutgång

Minneskort som stöds microSD-kort, microSDHC-kort, microSDXC-kort

Diverse

Inkluderade tillbehör Fäste för väggmontering, takmonteringsfäste

Standarder som följs EN 61000-3-2, VCCI klass A ITE, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 klass A, IEC 60529 IP66, EN 61000-6-1, FCC Part 15 B, EN 61000-6-2, EN 60950-1, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, IP67, KCC Class A, IP66, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-78, EN 50121-4, EN 60950-22

Färg Vit

Strömtillförsel

Strömkrav DC 8 - 28 V / AC 20 - 24 V / PoE

Nätbelastning 4.8 Watt

Programvara / Systemkrav

Medföljande programvara AXIS Camera Companion, AXIS Camera Station

Tillverkarens garanti

Service och support Begränsad garanti - 3 år

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift -40 °C

Max temperatur vid drift 60 °C

Relativ luftfuktighet (vid drift) 10 - 100%