

Produktinformation**Information**

Tillverkare Axis Communications
Artnr 0980-001

**AXIS Q1942-E PT Mount - termisk
nätverkskamera - kula****Specifikation****Allmänt**

Typ av enhet	Termisk nätverkskamera
Formfaktor	Kula
Kameramonteringstyp	Fäste för positioneringsenhet
Anslutningsteknik	Kabelanslutning
Bredd	10.5 cm
Djup	30.9 cm
Höjd	10.5 cm
Vikt	1.8 kg
Lokalisering	Argentina, Australien, Kina, Japan, Korea, Brasilien, Storbritannien, Förenta Staterna, Europa

Kamera

Typ	- fast - utomhusbruk - väderbeständig
Format för digital video	MJPEG, H.264, AVC, MPEG-4 Part 10
Maximal digital videoupplösning	640 x 480
Rörelsedetektion	Ja
Bildhastighet (max)	8.3 frames per second



RAM	512 MB
Flash-minne	256 MB
Egenskaper	Skärpek kontroll, ljuskontroll, kontrastkontroll, bildspegling, värmare, Sekretessmaskeringsfunktion, NAS-Ready, lösenordsskydd, VBR (Variable Bitrate), Zipstream-teknologi, Stöd för ONVIF (profil S), stöd för ONVIF (profil G), bildöverlägg, Pixel Counter Support, sammanfattad autentisering, IP-adressfiltrering, elektronisk bildstabilisering, exponeringszon, övervakningsrunda, HTTPS-kryptering, termisk känslighet 50 mK (NETD), signerad firmware, Adaptive Bitrate (ABR), VAPIX-stöd, människoigenkänning 36 m, komprimering, textöverlagring, 180° bildrotation, minneskortskryptering, åtkomstlogg för användare, centraliserad certifikathantering, fördröjningsskydd mot brute force-attack, multibithastighet (MBR), styrkö, 291 m mänsklig detektering, 892 m fordonsdetektering, människoigenkänning 73 m, fordonsigenkänning 223 m, fordonsigenkänning 112 m
Bildsensor	
Typ	Okyld mikrobolometer
Optisk konstruktion	
Typ	Fast lins
Brännvidd	10 mm
Iris-lins	F/1.24
Min. fokuseringsavstånd	2.8 m
Horisontellt visningsfält (grader)	63
Gränssnitt	
Nätverksgränssnitt	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Nätverksprotokoll	DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, SOCKS, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, Bonjour, RTCP, SMB, IGMP, SSH, SSL, QOS, IGMPv2, IGMPv3, CIFS, SRTP, SFTP, LLDP, USGv6, MQTT
Expansion/Anslutning	
Portar	LAN/ström - RJ-45 Seriell RS-485/RS-422
Minneskort som stöds	microSD-kort, microSDHC-kort, microSDXC-kort
Diverse	
Inkluderade tillbehör	Anslutningskontakter, Torx T20 skruvmejsel
Standarder som följs	EN55024, IEC 60529 IP66, EN 61000-6-1, EMC, ICES-003 klass A, EN 61000-6-2, IEC 60068-2-27, FCC Part 15 B Class A, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-52, EN 50121-4, IEC 62236-4, VCCI Class A, EN 50581, RCM, EN 55022 Class A, KN35, NEMA250 Type 4X, KN32 Class A, EN 62368-1, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, AS/NZS CISPR22 Class A, NIST SP500-267, MIL-STD 810F 521.3, IEC 60068-2-6 Class 4M4, IEC 60721-3-4 Class 4K3
Färg	Vit, NCS S 1002-B



Strömtillförsel

Strömkrav DC 8 - 28 V / AC 20 - 24 V / PoE Plus Class 3

Programvara / Systemkrav

Medföljande programvara Windows Decoder licens för 1 användare, AXIS Fence Guard, AXIS Video Motion Detection, AXIS Loitering Guard, AXIS Motion Guard

Tillverkarens garanti

Service och support Begränsad garanti - 5 år

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift -40 °C

Max temperatur vid drift 60 °C

Relativ luftfuktighet (vid drift) 10 - 100% RH (condensing)