

**Produktinformation****Information**

*Tillverkare* Axis Communications  
*Artnr* 0984-001

**AXIS Q1942-E PT Mount - termisk  
nätverkskamera - kula****Specifikation****Allmänt**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Typ av enhet</b>        | Termisk nätverkskamera   |
| <b>Formfaktor</b>          | Kula   |
| <b>Kameramonteringstyp</b> | Fäste för positioneringsenhet  |
| <b>Anslutningsteknik</b>   | Kabelanslutning  |
| <b>Bredd</b>               | 10.5 cm  |
| <b>Djup</b>                | 30.9 cm  |
| <b>Höjd</b>                | 10.5 cm  |
| <b>Vikt</b>                | 1.9 kg   |
| <b>Lokalisering</b>        | Argentina, Australien, Kina, Japan, Korea, Brasilien, Storbritannien, Förenta Staterna, Europa |

**Kamera**

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Typ</b>                             | - fast - utomhusbruk - väderbeständig |
| <b>Format för digital video</b>        | MJPEG, H.264, AVC, MPEG-4 Part 10     |
| <b>Maximal digital videoupplösning</b> | 640 x 480                             |
| <b>Rörelsedetektion</b>                | Ja                                    |
| <b>Bildhastighet (max)</b>             | 8.3 frames per second                 |

|   |  |
|---|--|
| <b>RAM</b>                                | 512 MB   |
| <b>Flash-minne</b>                        | 256 MB   |
| <b>Egenskaper</b>                         | Skärpek kontroll, ljuskontroll, kontrastkontroll, bildspegling, värmare, Sekretessmaskeringsfunktion, NAS-Ready, lösenordsskydd, VBR (Variable Bitrate), Zipstream-teknologi, Stöd för ONVIF (profil S), stöd för ONVIF (profil G), bildöverlägg, Pixel Counter Support, sammanfattad autentisering, IP-adressfiltrering, elektronisk bildstabilisering, exponeringszon, övervakningsrunda, HTTPS-kryptering, termisk känslighet 50 mK (NETD), signerad firmware, Adaptive Bitrate (ABR), VAPIX-stöd, komprimering, textöverlagring, 180° bildrotation, minneskortskryptering, åtkomstlogg för användare, centraliserad certifikathantering, fördröjningsskydd mot brute force-attack, multibithastighet (MBR), styrkö, 1079 m mänsklig detektering, 3307 m fordonsdetektering, människoigenkänning 270 m, fordonsigenkänning 827 m, människoigenkänning 135 m, fordonsigenkänning 413 m |
| <b>Bildsensor</b>                         |  |
| <b>Typ</b>                                | Okyld mikrobolometer   |
| <b>Optisk konstruktion</b>                |  |
| <b>Typ</b>                                | Fast lins  |
| <b>Brännvidd</b>                          | 35 mm  |
| <b>Iris-lins</b>                          | F/1.2  |
| <b>Min. fokuseringsavstånd</b>            | 33 m   |
| <b>Horisontellt visningsfält (grader)</b> | 17   |
| <b>Gränssnitt</b>                         |  |
| <b>Nätverksgränssnitt</b>                 | Ethernet 10Base-T/100Base-TX   |
| <b>Nätverksprotokoll</b>                  | DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, SOCKS, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, Bonjour, RTCP, SMB, IGMP, SSH, SSL, QOS, IGMPv2, IGMPv3, CIFS, SRTP, SFTP, LLDP, USGv6, MQTT  |
| <b>Expansion/Anslutning</b>               |  |
| <b>Portar</b>                             | LAN/ström - RJ-45 Seriell RS-485/RS-422  |
| <b>Minneskort som stöds</b>               | microSD-kort, microSDHC-kort, microSDXC-kort   |
| <b>Diverse</b>                            |  |
| <b>Inkluderade tillbehör</b>              | Anslutningskontakter, Torx T20 skruvmejsel   |
| <b>Standarder som följs</b>               | EN55024, IEC 60529 IP66, EN 61000-6-1, EMC, ICES-003 klass A, EN 61000-6-2, IEC 60068-2-27, FCC Part 15 B Class A, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-52, EN 50121-4, IEC 62236-4, VCCI Class A, EN 50581, RCM, EN 55022 Class A, KN35, NEMA250 Type 4X, KN32 Class A, EN 62368-1, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, AS/NZS CISPR22 Class A, NIST SP500-267, MIL-STD 810F 521.3, IEC 60068-2-6 Class 4M4, IEC 60721-3-4 Class 4K3   |
| <b>Färg</b>                               | Vit, NCS S 1002-B  |



Strömtillförsel

**Strömkrav** DC 8 - 28 V / AC 20 - 24 V / PoE Plus Class 3

Programvara / Systemkrav

**Medföljande programvara** Windows Decoder licens för 1 användare, AXIS Fence Guard, AXIS Video Motion Detection, AXIS Loitering Guard, AXIS Motion Guard

Tillverkarens garanti

**Service och support** Begränsad garanti - 5 år

Miljöparametrar

**Min temperatur vid drift** -40 °C

**Max temperatur vid drift** 60 °C

**Relativ luftfuktighet (vid drift)** 10 - 100% RH (condensing)