

Produktinformation**Information**

Tillverkare Axis Communications
Artnr 0987-001

**AXIS Q1942-E PT Mount - termisk
nätverkskamera - kula****Specifikation****Allmänt**

Typ av enhet	Termisk nätverkskamera
Formfaktor	Kula
Kameramonteringstyp	Fäste för positioneringsenhet
Anslutningsteknik	Kabelanslutning
Bredd	10.5 cm
Djup	30.9 cm
Höjd	10.5 cm
Vikt	2 kg
Lokalisering	Argentina, Australien, Kina, Japan, Brasilien, Storbritannien, Förenta Staterna, Europa

Kamera

Typ	- fast - utomhusbruk - väderbeständig
Format för digital video	MJPEG, H.264, AVC, MPEG-4 Part 10
Maximal digital videoupplösning	640 x 480
Rörelsedetektion	Ja
Bildhastighet (max)	30 frames per second

RAM	512 MB
Flash-minne	256 MB
Egenskaper	Skärpek kontroll, ljuskontroll, kontrastkontroll, bildspegling, värmare, Sekretessmaskeringsfunktion, NAS-Ready, lösenordsskydd, VBR (Variable Bitrate), Zipstream-teknologi, Stöd för ONVIF (profil S), stöd för ONVIF (profil G), bildöverlägg, Pixel Counter Support, sammanfattad autentisering, IP-adressfiltrering, elektronisk bildstabilisering, exponeringszon, övervakningsrunda, HTTPs-kryptering, termisk känslighet 50 mK (NETD), signerad firmware, Adaptive Bitrate (ABR), VAPIX-stöd, komprimering, textöverlagring, 180° bildrotation, minneskortskryptering, åtkomstlogg för användare, centraliserad certifikathantering, fördröjningsskydd mot brute force-attack, multibithastighet (MBR), styrkö, 1833 m mänsklig detektering, 5623 m fordonsdetektering, människoigenkänning 458 m, fordonsigenkänning 1406 m, människoigenkänning 229 m, fordonsigenkänning 703 m
Bildsensor	
Typ	Okyld mikrobolometer
Optisk konstruktion	
Typ	Fast lins
Brännvidd	60 mm
Iris-lins	F/1.25
Min. fokuseringsavstånd	91 m
Horisontellt visningsfält (grader)	10
Gränssnitt	
Nätverksgränssnitt	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Nätverksprotokoll	DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, SOCKS, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, Bonjour, RTCP, SMB, IGMP, SSH, SSL, QOS, IGMPv2, IGMPv3, CIFS, SRTP, SFTP, LLDP, USGv6, MQTT
Expansion/Anslutning	
Portar	LAN/ström - RJ-45 Seriell RS-485/RS-422
Minneskort som stöds	microSD-kort, microSDHC-kort, microSDXC-kort
Diverse	
Inkluderade tillbehör	Anslutningskontakter, Torx T20 skruvmejsel
Standarder som följs	EN55024, IEC 60529 IP66, EN 61000-6-1, EMC, ICES-003 klass A, EN 61000-6-2, IEC 60068-2-27, FCC Part 15 B Class A, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-52, EN 50121-4, IEC 62236-4, VCCI Class A, EN 50581, RCM, EN 55022 Class A, KN35, NEMA250 Type 4X, KN32 Class A, EN 62368-1, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, AS/NZS CISPR22 Class A, NIST SP500-267, MIL-STD 810F 521.3, IEC 60068-2-6 Class 4M4, IEC 60721-3-4 Class 4K3
Färg	Vit, NCS S 1002-B



Strömtillförsel

Strömkrav DC 8 - 28 V / AC 20 - 24 V / PoE Plus Class 3

Programvara / Systemkrav

Medföljande programvara Windows Decoder licens för 1 användare, AXIS Fence Guard, AXIS Video Motion Detection, AXIS Loitering Guard, AXIS Motion Guard

Tillverkarens garanti

Service och support Begränsad garanti - 5 år

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift -40 °C

Max temperatur vid drift 60 °C

Relativ luftfuktighet (vid drift) 10 - 100% RH (condensing)