

**Produktinformation**

**Information**

<i>Tillverkare</i>	Honeywell
<i>Artnr</i>	3800ISR050-0A00E

**Honeywell 3800i Industrial-Grade Linear-Imaging Scanner - streckkodsskanner**
**Specifikation**
**Allmänt**

<b>Typ</b>	Streckkodsskanner - handhållen
<b>Typ</b>	Streckkodsskanner - handhållen
<b>Färg</b>	Orange
<b>Färg</b>	Orange

**Streckkod**

<b>Typ av gränssnitt</b>	Tangentbordskil
<b>Minsta streckkodsbredd</b>	7.5 mil (mil = 1/1000 tum)
<b>Minsta streckkodsbredd</b>	7.5 mil (mil = 1/1000 tum)
<b>Bredd på skanningsområde</b>	25.4 cm
<b>Bredd på skanningsområde</b>	38 mm - 2083 mm
<b>Typ av skanningselement</b>	Synlig laserdiod
<b>Typ av skanningselement</b>	Synlig laserdiod
<b>Våglängd för ljuskälla</b>	630 nm
<b>Våglängd för ljuskälla</b>	630 nm
<b>Skanningshastighet</b>	270 skanning/sek
<b>Skanningshastighet</b>	270 skanning/sek



<b>Skevhet (grader)</b>	65
<b>Max arbetsavstånd</b>	208 cm
<b>Lutning (grader)</b>	65
<b>Skevhet (grader)</b>	65
<b>Lutning (grader)</b>	65
<b>PCS (Print Contrast Signal)</b>	20%
<b>PCS (Print Contrast Signal)</b>	20%
<b>Avkodningskapacitet</b>	GS1 DataBar
<b>Avkodningskapacitet</b>	EAN/JAN, Kod 93, Matrix 2 of 5, Kod 39, GS1 DataBar, Codabar, Code 128, Kod 11, Kod 2 av 5, UPC, Interfolierad 2 av 5, Kinesisk poststandard
<b>TTL-avkodning</b>	Avkodad
<b>Anslutningsteknik</b>	Kabelansluten
<b>TTL-avkodning</b>	Avkodad
<b>Anslutningsteknik</b>	Kabelansluten
<b>Egenskaper</b>	Dammtät, ESD-säker (elektrostatisk urladdning), robust
<b>Egenskaper</b>	Vattenfast, dammtät
<b>Expansion/Anslutning</b>	
<b>Gränssnitt</b>	1 x tangentbordskant
<b>Gränssnitt</b>	1 x PS/2-tangentbordskil
<b>Diverse</b>	
<b>Medföljande kablar</b>	1 x tangentbordskabel med streckkodsläsare - extern
<b>Medföljande kablar</b>	1 x tangentbordskabel med streckkodsläsare - extern
<b>Standarder som följs</b>	EN 61000-3-2, GS, NOM, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, FCC Part 15 B, EMC, AS/NZS 3548, RoHS, UL 60950-1, EN 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-03, WEEE, cULus, IP54, LVD
<b>Standarder som följs</b>	FCC Klass B-certifierade, UL, TUV, cUL, IEC 825-1/EN 60825-1 class 1, EMC
<b>Mått och vikt</b>	
<b>Bredd</b>	8.1 cm
<b>Djup</b>	13.5 cm
<b>Bredd</b>	8.1 cm
<b>Djup</b>	13.5 cm
<b>Höjd</b>	16.3 cm
<b>Vikt</b>	213 g
<b>Höjd</b>	16.3 cm
<b>Vikt</b>	213 g



Tillverkarens garanti

**Service och support**

Begränsad garanti - 3 år

Miljöparametrar

<b>Min temperatur vid drift</b>	-30 °C
<b>Min temperatur vid drift</b>	-30 °C
<b>Max temperatur vid drift</b>	50 °C
<b>Max temperatur vid drift</b>	50 °C
<b>Luftfuktighet vid drift</b>	0 - 95 % (icke-kondenserande)
<b>Dropspecifikation</b>	2 m till betong
<b>Luftfuktighet vid drift</b>	0 - 95%
<b>Dropspecifikation</b>	2 m till betong