

**Produktinformation****Information***Tillverkare* HP*Artnr* 681728-001**HP Compaq LA1956x - LED-skärm - 19"****Specifikation****Allmänt**

<b>Typ av bildskärm</b>	LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris
<b>Diagonal storlek</b>	19"
<b>Inbyggda enheter</b>	USB 2.0-hubb
<b>Paneltyp</b>	TN
<b>Bildförhållande</b>	5:4
<b>Ursprunglig upplösning</b>	1280 x 1024 vid 60 Hz
<b>Pixelhöjd</b>	0.294 mm
<b>Ljusstyrka</b>	250 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrastförhållande</b>	1000:1 / 1000000:1 (dynamisk)
<b>Färgstöd</b>	16,7 miljoner färger
<b>Färgskala</b>	72%
<b>Responstid</b>	5 ms
<b>Vertikal uppdateringshastighet</b>	50 - 76 Hz
<b>Horisontell uppdateringshastighet</b>	24 - 83 kHz
<b>Videobandbredd</b>	170 MHz
<b>Horisontell visningsvinkel</b>	170
<b>Vertikal visningsvinkel</b>	160



<b>Skärmbeläggning</b>	Bländskydd, antistat
<b>Bakgrundsbelysningsteknik</b>	WLED
<b>Färgtemperatur</b>	6500K
<b>Kontroller och justeringar</b>	Ljusstyrka, kontrast, H/V position, H/V storlek, ingångsval, färgtemperatur, fas, klocka
<b>OSD-språk</b>	Kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), engelska, tyska, franska, italienska, portugisiska, spanska, holländska, japanska
<b>Färg</b>	Silver
<b>Dimensioner (BxDxH)</b>	41.7 cm x 19.2 cm x 36.6 cm - med ställ
<b>Vikt</b>	4.5 kg
<b>Anslutning</b>	
<b>Gränssnitt</b>	DVI-D VGA (HD-15) DisplayPort 2 x USB 2.0-downstream (Typ A) USB 2.0-upstream (Typ B)
<b>Mekanisk</b>	
<b>Displaylägesjusteringar</b>	Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning
<b>Lutningsvinkel</b>	-5/+25
<b>Vridningsvinkel</b>	360
<b>Rotationsvinkel</b>	90
<b>Höjdjustering</b>	12 cm
<b>VESA-infästningsgränssnitt</b>	100 x 100 mm
<b>Diverse</b>	
<b>Egenskaper</b>	Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat)
<b>Medföljande kablar</b>	1 x USB-kabel - 1.8 m 1 x VGA-kabel - 1.8 m 1 x DVI-kabel - 1.8 m 1 x DisplayPort-kabel - 1.8 m
<b>Bakgrundsbelysningens livslängd</b>	30,000 timmar
<b>Standarder som följs</b>	Plug and Play, TUV, VCCI, BSMI CNS 13438 Class B, CCIB, cUL, GS, ISO 14001, EN55022 Class B, FCC Part 15 B, CCEE, EN55024 Class B, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, ISO 9241-307, KCC, Energy-using Products (EuP) Lot 6, WEEE, CISPR, GEEA, AS/NZS 3548 Class B, MEPS, CSA C22.2 No. 60950-1, KC
<b>Strömtillförsel</b>	
<b>Strömförsörjning</b>	Intern
<b>Inspänning</b>	AC 120/230 V (50/60 Hz)
<b>Strömförbrukning (typisk)</b>	27 Watt
<b>Strömkonsumtionsställ med</b>	0.5 Watt
<b>Programvara / Systemkrav</b>	
<b>Inkluderad programvara</b>	Drivrutiner och hjälpprogram, HP Display Assistant, PDF Complete
<b>Mått och vikt</b>	



**Mått och vikt (komponenter)**

Utan ställ - bredd: 41.7 cm - djup: 4.7 cm - höjd: 34.7 cm - vikt: 2.8 kg  
Med ställ - bredd: 41.7 cm - djup: 19.2 cm - höjd: 36.6 cm - vikt: 4.5 kg

Sustainability Information

**ENERGY STAR-certifierad**

Ja

Miljöparametrar

**Min temperatur vid drift**

5 °C

**Max temperatur vid drift**

35 °C

**Luftfuktighet vid drift**

20 - 80 % (icke-kondenserande)