



Produktinformation



Information



Tillverkare Cisco
Artnr AIR-CAP1552E-E-K9G

Cisco Aironet 1552E - GPS Bundle - trådlös åtkomstpunkt - Wi-Fi

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Trådlös åtkomstpunkt
Robust design	Utomhus
Bredd	30.5 cm
Djup	19.8 cm
Höjd	16.3 cm
Vikt	7.8 kg

Nätverksfunktioner

Formfaktor	Extern
Anslutningsteknik	Trådlös
Dataöverföringshastighet	300 Mbps
Linjekodningsformat	CCK
Datalänkprotokoll	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Nätverks/transportprotokoll	L2TP, IPSec
Frekvensband	2.4 GHz, 5 GHz



Funktioner

Automatisk avkänning per enhet, MAC-adressfiltrering, stöd för DFS, VPN passthrough, MIMO-teknik, Quality of Service (QoS), trådlöst brygggläge, CleanAir-teknik, ClientLink-teknik

Krypteringsalgoritm

LEAP, AES, TLS, PEAP, TTLS, TKIP, WPA, WPA2

Verifieringsmetod

X.509 certifikat, Extensible Authentication Protocol (EAP)

Standarder som följs

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, WiFi-CERTIFIERAD, IEEE 802.11n

Expansion/Anslutning

Gränssnitt

1 x 1000Base-T - RJ-45 3 x antenn 1 x 1000Base-X - SFP (mini-GBIC)

Diverse

Standarder som följs

ICES-003, FCC Part 15.247, RSS-210, RSS-102, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-5, NEMA Type 4X, FCC Part 15.107, FCC Part 15.109, AS/NZS 4268, FCC Part 15.407, IP67, EN 300 328, EN 301 489-1, EN 301 893, EN 301 489-17

Strömtillförsel

Stöd för PoE (Power Over Ethernet)

PoE

Tillverkarens garanti

Service och support

Begränsad garanti - 1 år

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift

-40 °C

Max temperatur vid drift

55 °C