



Produktinformation



Information



Tillverkare Cisco
Artnr AIR-CAP1552I-E-K9

Cisco Aironet 1552I Integrated Antenna Access Point - trådlös åtkomstpunkt - Wi-Fi

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Trådlös åtkomstpunkt
Robust design	Utomhus
Bredd	31.2 cm
Djup	22.9 cm
Höjd	14.2 cm
Vikt	6.4 kg

Nätverksfunktioner

Formfaktor	Extern
Anslutningsteknik	Trådlös
Dataöverföringshastighet	300 Mbps
Datalänkprotokoll	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Nätverks/transportprotokoll	L2TP, IPSec
Frekvensband	2.4 GHz, 5 GHz
Funktioner	Automatisk avkänning per enhet, MAC-adressfiltrering, stöd för DFS, VPN passthrough, MIMO-teknik, Quality of Service (QoS), trådlöst bryggläge, CleanAir-teknik, ClientLink-teknik

**Krypteringsalgoritm**

LEAP, AES, TLS, PEAP, TTLS, TKIP, WPA, WPA2

Verifieringsmetod

X.509 certifikat, Extensible Authentication Protocol (EAP)

Standarder som följs

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, WiFi-CERTIFIERAD, IEEE 802.11n

Antenn**Antenn**

Inbyggd

Riktning

Rundstrålande

Expansion/Anslutning**Expansionskortplatser**

1 (totalt)/ 1 (ledig) x SFP (mini-GBIC)

Gränssnitt

1 x 1000Base-T - RJ-45

Diverse**Standarder som följs**

ICES-003, FCC Part 15.247, RSS-210, RSS-102, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-5, NEMA Type 4X, FCC Part 15.107, FCC Part 15.109, AS/NZS 4268, FCC Part 15.407, IP67, EN 300 328, EN 301 489-1, EN 301 893, EN 301 489-17

Strömtillförsel**Stöd för PoE (Power Over Ethernet)**

PoE

Miljöparametrar**Min temperatur vid drift**

-40 °C

Max temperatur vid drift

55 °C