



Produktinformation



Information



Tillverkare Cisco
Artnr AIR-CAP1602I-N-K9

Cisco Aironet 1602i Controller-based - trådlös åtkomstpunkt - Wi-Fi

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Trådlös åtkomstpunkt
Robust design	Inomhus
Bredd	22.1 cm
Djup	22.1 cm
Höjd	4.7 cm
Vikt	1.04 kg
Lokalisering	Fiji, Hong Kong, Indien, Panama, Dominikanska Republiken, Barbados

Processor / Minne / Lagring

RAM	256 MB
Flash-minne	32 MB

Nätverksfunktioner

Formfaktor	Extern
Anslutningsteknik	Trådlös
Dataöverföringshastighet	300 Mbps
Datalänkprotokoll	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n



Frekvensband	2.4 GHz, 5 GHz
Statusindikatorer	Fel, status
Funktioner	Stöd för DFS, MIMO-teknik, stöd för Wi-Fi Multimedia, vild åtkomstpunktdetektering, ClientLink 2.0-teknik, CleanAir Express-teknik, Cisco BandSelect-teknik, Cisco VideoStream-teknik
Krypteringsalgorithm	AES, TLS, PEAP, TTLS, TKIP, WPA, WPA2
Verifieringsmetod	MS-CHAP v.2, EAP-FAST
Standarder som följs	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at
Antenn	
Antenn	Inbyggd
Förstärkningsnivå	4 dBi
Expansion/Anslutning	
Gränssnitt	1 x 1000Base-T - RJ-45 1 x administration - RJ-45
Diverse	
Standarder som följs	VCCI, ICES-003, FCC Part 15.247, OET 65 C, RSS-210, RSS-102, UL 2043, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC Part 15.107, FCC Part 15.109, AS/NZS 4268, FCC Part 15.407, EN 60601-1-2, ARIB STD-T66, ARIB STD-T71, ARIB STD-T33, EMI, EN 300 328, EN 301 489-1, EN 301 893, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 301 489-17
Strömtillförsel	
Stöd för PoE (Power Over Ethernet)	PoE
Tillverkarens garanti	
Service och support	Begränsad garanti - livstid
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	-30 °C
Max temperatur vid drift	70 °C
Luftfuktighet vid drift	10 - 90 % (icke-kondenserade)