

**Produktinformation****Information**

*Tillverkare* Cisco  
*Artnr* AIR-SAP1602E-I-K9

**Cisco Aironet 1602e Standalone - trådlös  
åtkomstpunkt Wi-Fi****Specifikation****Allmänt**

<b>Typ av enhet</b>	Trådlös åtkomstpunkt
<b>Robust design</b>	Utomhus, inomhus
<b>Bredd</b>	22.1 cm
<b>Djup</b>	22.1 cm
<b>Höjd</b>	4.7 cm
<b>Vikt</b>	1.04 kg
<b>Lokalisering</b>	Israel, Egypten, Marocko, Belarus, Makedonien

**Processor / Minne / Lagring**

<b>RAM</b>	256 MB
<b>Flash-minne</b>	32 MB

**Nätverksfunktioner**

<b>Formfaktor</b>	Extern
<b>Anslutningsteknik</b>	Trådlös
<b>Dataöverföringshastighet</b>	300 Mbps
<b>Datalänkprotokoll</b>	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n



<b>Frekvensband</b>	2.4 GHz, 5 GHz
<b>Statusindikatorer</b>	Fel, status
<b>Funktioner</b>	Stöd för DFS, MIMO-teknik, stöd för Wi-Fi Multimedia, vild åtkomstpunktdetektering, ClientLink 2.0-teknik, CleanAir Express-teknik, Cisco BandSelect-teknik, Cisco VideoStream-teknik
<b>Krypteringsalgoritm</b>	AES, TLS, PEAP, TTLS, TKIP, WPA, WPA2
<b>Verifieringsmetod</b>	MS-CHAP v.2, EAP-FAST
<b>Standarder som följs</b>	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at
<b>Expansion/Anslutning</b>	
<b>Gränssnitt</b>	1 x 1000Base-T - RJ-45 1 x administration - RJ-45 3 x antenn
<b>Diverse</b>	
<b>Standarder som följs</b>	VCCI, ICES-003, FCC Part 15.247, OET 65 C, RSS-210, RSS-102, UL 2043, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC Part 15.107, FCC Part 15.109, AS/NZS 4268, FCC Part 15.407, EN 60601-1-2, ARIB STD-T66, ARIB STD-T71, ARIB STD-T33, EMI, EN 300 328, EN 301 489-1, EN 301 893, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 301 489-17
<b>Strömtillförsel</b>	
<b>Stöd för PoE (Power Over Ethernet)</b>	PoE
<b>Tillverkarens garanti</b>	
<b>Service och support</b>	Begränsad garanti - livstid
<b>Miljöparametrar</b>	
<b>Min temperatur vid drift</b>	-30 °C
<b>Max temperatur vid drift</b>	70 °C
<b>Luftfuktighet vid drift</b>	10 - 90 % (icke-kondenserade)