

**Produktinformation**
**Information**

*Tillverkare* Schneider Electric  
*Artnr* AP5405


**APC 16-Port IP KVM - omkopplare för tangentbord/video/mus - 16 portar - rackmonterbar**
**Specifikation**
**Allmänt**

|  |  |
|--|--|
| <b>Typ av enhet</b>                            | Omkopplare för tangentbord/video/mus - 16 portar - kaskadbar       |
| <b>Modell</b>                                  | Rackmonterbar 1U   |
| <b>Undertyp</b>                                | KVM  |
| <b>Portar</b>                                  | 16 x KVM port(s)   |
| <b>Antal lokala KVM-användare</b>              | 1 lokal användare  |
| <b>Antal IP-användare på KVM</b>               | 1 IP-användare   |
| <b>Tangentbords-/musgränssnitt</b>             | PS/2   |
| <b>Protokoll för administration på distans</b> | SNMP, Telnet, HTTP   |
| <b>Verifieringsmetod</b>                       | Secure Shell (SSH)   |
| <b>Statusindikatorer</b>                       | Kollisionsstatus, portöverföringshastighet, status, länk/akvititet |

**Expansion/Anslutning**

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Gränssnitt</b> | 16 x KVM RJ-45 1 x konsol - RJ-45 hantering 1 x aux - RJ-45 hantering 1 x stackenhet för nätverk RJ-45 1 x VGA HD-15 1 x tangentbord (PS/2) 1 x mus (PS/2) 1 x Ethernet - RJ-45 |
|-------------------|---|

**Strömtillförsel**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Nätdel</b>                   | Intern strömförsörjning                                  |
| <b>Nätspänning</b>              | AC 120/230 V (50/60 Hz)                                  |
| Diverse                         |  |
| <b>Färg</b>                     | Svart  |
| <b>Rackmonteringssats</b>       | Inkluderat   |
| <b>Standarder som följs</b>     | FCC klass A-certifierad, CSA, TUV, VCCI, GS, FCC Part 15 |
| Dimensioner och vikt            |  |
| <b>Bredd</b>                    | 43.2 cm  |
| <b>Djup</b>                     | 24.1 cm  |
| <b>Höjd</b>                     | 4.4 cm   |
| <b>Vikt</b>                     | 3.5 kg   |
| Tillverkarens garanti           |  |
| <b>Service och support</b>      | Begränsad garanti - 2 år                                 |
| Miljöparametrar                 |  |
| <b>Min temperatur vid drift</b> | 0 °C   |
| <b>Max temperatur vid drift</b> | 50 °C  |
| <b>Luftfuktighet vid drift</b>  | 5 - 95%  |