

**Produktinformation****Information**

*Tillverkare* Schneider Electric  
*Artnr* AP5610

**APC Digital KVM with VM - omkopplare  
för tangentbord/video/mus - 16 portar -  
rackmonterbar****Specifikation****Allmänt**

<b>Typ av enhet</b>	Omkopplare för tangentbord/video/mus - 16 portar - kaskadbar
<b>Modell</b>	Rackmonterbar 1U
<b>Undertyp</b>	KVM
<b>Portar</b>	16 x KVM port(s)
<b>Antal lokala KVM-användare</b>	1 lokal användare
<b>Antal IP-användare på KVM</b>	2 IP-användare
<b>Serveranslutning via tvinnat par</b>	CAT5
<b>Tangentbords-/musgränssnitt</b>	PS/2
<b>Max upplösning</b>	1280 x 1024 @ 75 Hz
<b>Funktioner</b>	On-Screen Display, stöd för LDAP, Syslog-stöd, fast programvara kan uppdateras

**Expansion/Anslutning**

<b>Gränssnitt</b>	16 x KVM RJ-45 1 x överlappande RJ-45 1 x seriell (RS-232) DB-9 1 x VGA HD-15 1 x mus (PS/2) 1 x tangentbord (PS/2) 5 x USB 2.0 Type A 1 x seriell DB-9 modem 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
-------------------	--

**Strömtillförsel**



<b>Nätdel</b>	Intern strömförsörjning
<b>Nätspänning</b>	AC 120/230 V (50/60 Hz)
<b>Energiförbrukning vid drift</b>	30 Watt
<b>Diverse</b>	
<b>Färg</b>	Svart
<b>Medföljande kablar</b>	1 x seriell kabel
<b>Rackmonteringssats</b>	Inkluderat
<b>Standarder som följs</b>	UL, C-Tick, cUL, EN 60950, EN 61000-3-2, VCCI klass A ITE, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 klass A, IRAM, UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-03
<b>Dimensioner och vikt</b>	
<b>Bredd</b>	42.9 cm
<b>Djup</b>	27.2 cm
<b>Höjd</b>	4.3 cm
<b>Vikt</b>	3.6 kg
<b>Tillverkarens garanti</b>	
<b>Service och support</b>	Begränsad garanti - 2 år
<b>Miljöparametrar</b>	
<b>Min temperatur vid drift</b>	0 °C
<b>Max temperatur vid drift</b>	50 °C
<b>Luftfuktighet vid drift</b>	20 - 80%