

Produktinformation



Information

<i>Tillverkare</i>	Audioengine
<i>Artnr</i>	AUDIOENGINE-B2W

Audioengine B2 - högtalare - för bärbar användning - trådlös

Specifikation

Allmänt

Typ av produkt	Högtalare - för bärbar användning
Skydd	Värmeskydd, begränsning av utgående ström, spikskydd vid ström på/av
Färg	Valnöt
Kapslingsdesign	Basreflex
Material	MDF
Designfunktioner	Äkta träfaner

Högtalarsystem

Högtalartyp	2-vägs - aktiv
Kontinuerlig ström	30 Watt
Toppström	60 Watt
Frekvensrespons	65 - 22000 Hz
Förstärkarens ingångsimpedans	10 kohm
Signal-till-brus-förhållande	95 dB
Total övertonsdistortion	<0.05%
Magnetisk avskärmning	Ja



Förstärkare	Integrerad
Gränssnitt	Bluetooth 4.0
Bluetooth-profiler	Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP)
Sändningsområde	30 m
Kontroller	Strömförsörjning på/av, volym
Löstagbara galler	Ja

Specifikationer för högtalarsystem

Högtalarinformation	Högtalare - stereo x 2 - 15 Watt - 65 - 22000 Hz CFR - $\leq 0.05\%$ THD - aktiv
Specifikationer för drivrutin	Högtalare: 2 x bashögtalarelement - 2.75" - kevlar Högtalare: 2 x diskant högtalarelement - 0.75" - neodmium - silke

Anslutningar

Anslutningstyp	Linjeingång för ljud (minihörlurskontakt, stereo 3,5 mm)
-----------------------	--

Diverse

Inkluderade tillbehör	Antenn, magnetiskt högtalargaller, 3,5 mm ljudkabel
------------------------------	---

Strömtillförsel

Strömkälla	Inbyggd strömförsörjning
Nätspänning	AC 100/230 V (50/60 Hz)

Dimensioner och vikt

Bredd	31.1 cm
Djup	14 cm
Höjd	10.8 cm

Mått och vikt (brutto)

Emballagets bredd	40.6 cm
Emballagets djup	19.1 cm
Emballagets höjd	26.7 cm
Emballagets vikt	4.6 kg