

**Produktinformation**
**Information**

*Tillverkare* Adder  
*Artnr* AV4PRO-DP-UK



## AdderView 4PRO DisplayPort - omkopplare för tangentbord/video/mus/ljud - 4 portar

**Specifikation**
**Allmänt**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Typ av enhet</b>                | Omkopplare för tangentbord/video/mus/ljud - 4 portar |
| <b>Modell</b>                      | Skrivbordsmodell 1U                                  |
| <b>Undertyp</b>                    | KVM  |
| <b>Portar</b>                      | 4 x KVM/ljud   |
| <b>Antal lokala KVM-användare</b>  | 1 lokal användare                                    |
| <b>Tangentbords-/musgränssnitt</b> | USB  |
| <b>Inbyggda enheter</b>            | Lysdiodspanel  |

**Expansion/Anslutning**

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Gränssnitt</b> | Bildskärm / video: 4 x DisplayPort-utmatning - 20-stifts DisplayPort<br>4 x USB Type B 4 x ljudutmatning mini-jack 2 x tangentbord (USB)/<br>mus (USB) Type A Bildskärm / video: 1 x DisplayPort-ingång - 20-stifts<br>DisplayPort 1 x ljudinmatning mini-jack 2 x USB Type A |
|-------------------|---|

**Strömtillförsel**

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| <b>Nätdel</b>      | Extern strömadapter     |
| <b>Nätspänning</b> | AC 120/230 V (50/60 Hz) |

**Diverse**



---

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Standarder som följs</b>     | FCC Part 15 A   |
| <b>Lokalisering</b>             | Storbritannien  |
| <b>Programvara / Systemkrav</b> |   |
| <b>Operativsystem erfordras</b> | Microsoft DOS, UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, SunOS, Linux, BSD/OS, Microsoft Windows |
| <b>Dimensioner och vikt</b>     |   |
| <b>Bredd</b>                    | 23.3 cm   |
| <b>Djup</b>                     | 11.5 cm   |
| <b>Höjd</b>                     | 4.4 cm  |
| <b>Tillverkarens garanti</b>    |   |
| <b>Service och support</b>      | Begränsad garanti - material och tillverkning - 2 år                                      |
| <b>Miljöparametrar</b>          |   |
| <b>Min temperatur vid drift</b> | 0 °C  |
| <b>Max temperatur vid drift</b> | 40 °C   |