

**Produktinformation****Information**

*Tillverkare* Adder  
*Artnr* AVX4024IP-EURO

**Adder AdderView CATx IP AVX4024IP -  
omkopplare för tangentbord/video/mus/ljud -  
24 portar****Specifikation****Allmänt**

<b>Typ av enhet</b>	Omkopplare för tangentbord/video/mus/ljud - 24 portar - kaskadbar
<b>Modell</b>	Skrivbordsmodell 1U
<b>Undertyp</b>	KVM
<b>Portar</b>	24 x KVM/ljud
<b>Antal lokala KVM-användare</b>	3 lokala användare
<b>Antal IP-användare på KVM</b>	1 IP-användare
<b>Tangentbords-/musgränssnitt</b>	PS/2, USB
<b>Krypteringsalgoritm</b>	RSA, 128-bitars AES
<b>Max upplösning</b>	1900 x 1440
<b>Funktioner</b>	Fast programvara kan uppdateras
<b>Inbyggda enheter</b>	Status-LCD

**Expansion/Anslutning**

<b>Gränssnitt</b>	24 x KVM RJ-45 1 x 9 pin D-Sub (DB-9) hantering 1 x VGA HD-15 1 x tangentbord (PS/2) 1 x mus (PS/2) 2 x USB Type A 1 x ljud mini-jack 2 x seriell (RS-232) DB-9 2 x KVM RJ-45 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
-------------------	---



#### Strömtillförsel

<b>Nätdel</b>	Extern strömadapter
<b>Installerat antal</b>	1
<b>Max antal som stöds</b>	2
<b>Nätspänning</b>	AC 120/230 V (50/60 Hz)

#### Diverse

<b>Medföljande kablar</b>	1 x seriell kabel
<b>Rackmonteringssats</b>	Inkluderat
<b>Standarder som följs</b>	FCC
<b>Lokalisering</b>	Europa

#### Dimensioner och vikt

<b>Bredd</b>	48.2 cm
<b>Djup</b>	28 cm
<b>Höjd</b>	4.5 cm

#### Miljöparametrar

<b>Min temperatur vid drift</b>	0 °C
<b>Max temperatur vid drift</b>	40 °C