

Produktinformation**Information***Tillverkare* ATEN*Artnr* KH1508A-AX-G**ALTUSEN KH1508A - omkopplare för tangentbord/video/mus - 8 portar - rackmonterbar****Specifikation****Allmänt**

Typ av enhet	Omkopplare för tangentbord/video/mus - 8 portar - kaskadbar
Modell	Rackmonterbar 1U
Undertyp	KVM
Portar	8 x KVM port(s)
Antal lokala KVM-användare	1 lokal användare
Tangentbords-/musgränssnitt	PS/2, USB
Max antal överlappningsnivåer	256
Max upplösning	1600 x 1200 @ 60 Hz
Funktioner	On-Screen Display, fast programvara kan uppdateras
Statusindikatorer	Strömförsörjning

Expansion/Anslutning

Gränssnitt	8 x RJ-45 1 x tangentbord (PS/2) 1 x mus (PS/2) 1 x VGA HD-15 1 x tangentbord (USB) Type A 1 x mus (USB) Type A 2 x överlappande DB-25 1 x RJ-11 hantering
-------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strömtillförsel



Nättyp	Intern strömförsörjning
Nätspänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Energiförbrukning vid drift	6 Watt

Diverse

Rackmonteringssats	Inkluderat
Standarder som följs	RoHS

Dimensioner och vikt

Bredd	43.3 cm
Djup	16 cm
Höjd	4.4 cm
Vikt	2.7 kg

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	40 °C
Luftfuktighet vid drift	0 - 80% (icke-kondenserande)
Min temperatur vid förvaring	-20 °C
Max temperatur vid förvaring	60 °C