

Produktinformation
Information

Tillverkare ATEN
Artnr KN2140VA-AX-G



ALTUSEN Enterprise Solutions KVM over IP KN2140VA - omkopplare för tangentbord/video/mus/ljud - 40 portar - rackmonterbar

Specifikation
Allmänt

Typ av enhet	Omkopplare för tangentbord/video/mus/ljud - 40 portar - kaskadbar
Modell	Skrivbordsmodell, rackmonterbar 1U
Undertyp	KVM
Portar	40 x KVM/ljud
Antal lokala KVM-användare	1 lokal användare
Antal IP-användare på KVM	2 IP-användare
Serveranslutning via tvinnat par	CAT5
Tangentbords-/musgränssnitt	PS/2, USB
Protokoll för administration på distans	SNMP, HTTP
Krypteringsalgorithm	DES, RC4, 256 bitars AES, 2048-bit RSA, TLS 1.2
Verifieringsmetod	RADIUS, LDAP, Active Directory
Max upplösning	1920 x 1200 @ 60 Hz
Funktioner	Syslog-stöd, MAC-adressfiltrering, stöd för IPv6, IP-adressfiltrering, fast programvara kan uppdateras, Virtual Media-support, aktivitetslogg, knappar för ingångsval, återställningsknapp, avisering via e-post, Mouse DynaSync, metallhölje, EDID Management, händelsenotifiering



Inbyggda enheter	Lysdiodspanel
Statusindikatorer	Strömförsörjning, välja, länk/akvititet
Expansion/Anslutning	
Gränssnitt	3 x USB Type A 1 x DVI-I 40 x KVM/ljud RJ-45 2 x 1000Base-T RJ-45 1 x konsol (mini-USB) 2 x ljud mini-jack 1 x mus (USB) Type A 1 x tangentbord (USB) Type A
Strömtillförsel	
Nätdel	Intern strömförsörjning
Installerat antal	2
Max antal som stöds	2
Redundant ström	Ja
Schema för redundant ström	1+1
Nätspänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Diverse	
Inkluderade tillbehör	4 fotdynor, 2 x Lok-U-Plugs, Lok-U-Plug-installationsverktyg
Rackmonteringsats	Inkluderat
Standarder som följs	RoHS, FIPS 140-2 Level 1
Dimensioner och vikt	
Bredd	43.36 cm
Djup	41.21 cm
Höjd	4.4 cm
Vikt	5.54 kg
Tillverkarens garanti	
Service och support	Begränsad garanti - 3 år
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	40 °C
Luftfuktighet vid drift	0 - 80% (icke-kondenserande)
Min temperatur vid förvaring	-20 °C
Max temperatur vid förvaring	60 °C