

Produktinformation

Information

Tillverkare Honeywell
Artnr MS5145-47-3-EU

Honeywell 5145 Eclipse - streckkodsskanner
Specifikation
Allmänt

Typ	Streckkodsskanner - handhållen
Färg	Svart
Lokalisering	Europa

Streckkod

Typ av gränssnitt	Tangentbordskil
Minsta streckkodsbredd	4 mil (mil = 1/1000 tum)
Typ av skanningselement	Synlig laserdiod
Skanningsläge	Enkelpass
Skanningshastighet	72 rader /sek
Max arbetsavstånd	17.8 cm
Skevhets (grader)	52
Lutning (grader)	68
PCS (Print Contrast Signal)	35%
Avkodningskapacitet	EAN/JAN, Kod 93, Matrix 2 of 5, Kod 39, NW-7, GS1 DataBar, Telepen, Kod 32, Codabar, Code 128, Kod 11, Kod 2 av 5, UPC, Interfolierad 2 av 5, MSI-Plessey, Kinesisk poststandard, Trioptic-kod, EAN-UCC Composite, Code 93i



TTL-avkodning	Avkodad
Anslutningsteknik	Kabelansluten
OK-meddelande	LED-indikator
Egenskaper	Reduced Space Symbology (RSS), CodeGate, CodeSense
Expansion/Anslutning	
Gränssnitt	1 x tangentbordskant
Diverse	
Standarder som följs	RoHS, WEEE, OPOS, cULus
Strömtillförsel	
Energiförbrukning vid drift	675 mW
Elektrisk ström erfordras	125 mA (drift)
Programvara	
Medföljande programvara	MetroSet2
Mått och vikt	
Bredd	6.3 cm
Djup	5.1 cm
Höjd	16.9 cm
Vikt	100 g
Tillverkarens garanti	
Service och support	Begränsad garanti - 3 år
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	40 °C
Luftfuktighet vid drift	5 - 95 % (icke-kondenserande)
Dropspecifikation	1.5 m